

□□ □□□

□ □□□□□□□□□□□□□□50kg □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□

□□□□□

□□□□□

□□

□□

CMOS

752 * 480 CMOS

□□□LED

Code128□UCC / EAN-128□AIM-128□ EAN-8□EAN-13□ISBN / ISSN□UPC-E□

UPC-A□Interleaved 2 of 5□ITF-6□ ITF-14□5□Matrix 2□Industrial

25□Standard 25□Code 39□Codabar□Code 93□ Code 11□Plessey□MSI-

Plessey□GS1-DataBar□RSS□□□RSS-14□RSS-□□□RSS-□□□

PDF417□QR□□QR1 / 2□Micro□□□□ □□□ECC200□

ECC000,050,080,100,140□□□□ □□

≥5□□

2.5□/□

±50°@ 0°□□□0° □

±360°@ 0°□□□0° □

±60°@ 0°□□□0° □□

USB HID-KBW□USB□□□□□USB HID-POS TTL-232□RS-232

□□44°□□□33.2°

0□□-20□□□13mil□

0□□-7□□□6.67mil□

0□□-12□□□5□□□□□1□

0□□-4□□□10MIL□

0□□-10□□□15□□□

89 * 108 * 143□□□□2□

245□□□□□□□□□

20°C□+ 50°C □-4°F□122°F□

°C□+ 80°C□-40 °F□176°F□□□

□□□□ESD

14□□□□□□□ □□±8□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ □□

□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□

□

□

□□

□□

□□

EAN-13

PDF 417

□□39

□□□□

□□□

□□□□□L * W * H□

□□

□□□□

□□□□-40

5□□95□

±

1.2□

IP 52



OCBS-T203



www.ocominc.com

