## □□□

□□□□□□□□
30□□□□□□□□
□□□□□□4mils
□□□□□□□□□□□□□ LED
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□Windows/linux/Android/IOS/MacOS

## □□□

| □□□ | |
|---|---|
| □□ | OCBS-T20 9 |
| □□ | □□□□□ |
| □□ | RS-232□USB□□□USB □□ |
| □□ | 1.8M |
| □□□□ | LED/□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | 5VDC (+/- 10%)/500mA |
| □□□ | □□□□□□□□□□< 300 mA □□□□□□□□□□< 210 mA |
| □□□□□□□ | □□ Windows/Linux/Android/IOS/MacOS |
| ESD□□□□□□□□□ | 8 kV |
| □□□□ | □□□□ 1.2m/4.0 □□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□ | |
| □□□ | □□□□CMOS□□□ |
| □□ | LED □□ LED |
| □□□□ | 2M/□ |
| □□□□ | 120 □/□ |
| □□□□ | □□□0-360°□□□□□□□□±60°□□□□□□□□±60° |
| □□□□□□□□□□ | ≥15% |
| □□□ | 0 -100,000 □□□ |
| □□□□□□□□ | 0.102mm / 4mils |
| □□□□□□□ | Precision Barcode Depth of Filed<br>5mil CODE128 0mm—70mm<br>5mil EAN-13 0mm—70mm<br>4mil EAN-13 0mm—240mm<br>5mil PDF417 0mm—60mm<br>10mil PDF417 0mm—170mm<br>15mil PDF417 0mm—270mm<br>20mil DM 0mm—80mm<br>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Model:OCBS-T209
Interface: USB
Made in China

Aocom®