

# 80 毫米毫米MM 毫米毫米

## 毫米毫米 OCPP-80T 毫米

毫米

1. 毫米8毫米i 毫米
2. 毫米毫米毫米 毫米 毫米
3. 毫米毫米毫米
4. 100M毫米毫米毫米毫米
5. 256kb NV Logo 毫米 256kb 毫米毫米
6. C 毫米 O 毫米POS /JPOS 毫米
7. 100KM毫米毫米

毫米毫米

毫米	毫米
毫米	毫米CC/POS
毫米	576毫米/毫米5 1 2毫米
毫米	毫米=72mm
毫米	毫米
毫米	ü 毫米 / üL /ü BT / üWIFI
毫米	200 毫米/毫米 U毫米 2 6 0 毫米/毫米 (UL)
毫米	80mm
毫米	0.06~0.08mm
毫米	毫米毫米 Ø 83 毫米
毫米	毫米毫米毫米
毫米毫米	256kbytes
NV毫米	256kbytes
毫米	毫米A12*24毫米毫米毫米B9*17
毫米	GB18030,BIG5 24x24dots
毫米/毫米	毫米
毫米毫米	PC347(毫米),毫米,PC850(毫米),PC860(毫米),PC863(毫米-毫米),PC865(毫米),毫米,毫米,毫米,毫米,毫米,WPC1252,PC866(毫米毫米#2),PC852(毫米2),PC858IranII毫米毫米毫米毫米PT151(1251) 毫米
毫米	UPC-A/UPC-E/JAN13 毫米 EAN13 毫米 /JAN8 毫米 EAN8 毫米 /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
毫米	毫米 ( S 毫米 USB 毫米 UR 毫米 毫米 毫米)
毫米 毫米	100 毫米
毫米 毫米	毫米
毫米	毫米 毫米
毫米	毫米毫米毫米毫米毫米毫米毫米毫米
毫米	毫米 100V-240V 50/60HZ
毫米	毫米 24V/2.5A
毫米	0°C~45°C, 10%~80%RH
毫米	-10°C-60°C,10%~90%RH
毫米	毫米毫米毫米毫米毫米毫米毫米毫米CD毫米毫米毫米
毫米	毫米
毫米	1 80 (D)x14 2 (毫米)x13 6 毫米
毫米	1.14毫米
毫米	1. 8 毫米
毫米	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	毫米IOS











### Selftest

Firmware version : 1.3206a  
Print Speed : 280mm/s  
Command mode : EPSON (ESC/POS)  
 : 2000/02/12  
Firmware modify : No  
Cutter enable : No  
Feeder enable : No  
Black mark mode : 5 (Max=6)  
Density Level :  
Character per line : 48/84  
Default ASCII FONT : FONT1  
Default code page : Page0  
Default W/Load : Yes  
Stackmark SEAS L : 8, 12  
Align Load : 000

It's More Than A Printer











**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*

