

POS-M1106 11.6寸触摸屏pos终端

概述

Android 7.1
 RK3368 Octa-core 1.5GHz
 2G RAM+8G eMMC
 11.6寸触摸屏
 分辨率1366 * 768 / 1080P
 尺寸58 / 80mm
 接口 VFD / LCD / MSR / RFID 1 / 2D

规格

- 1. 产品尺寸
- 2. 重量
- 3. 功耗
- 4. 工作温度

参数

处理器	RK3368 1.5GHz
操作系统	Android 7.1 / Android 6.0
内存	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD / TF 32GB
屏幕	11.6 寸 触摸屏
分辨率	1366 * 768 / 1920 * 1080P
接口	1-USB
尺寸	58mm / 80mm
认证	ISO7811 1/2/3
RFID	ISO14443TYPEA
接口	1D / 2D
显示	LCD / VFD
网络	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * RJ45 100/1000
RS232	1 * RS232 3 RS232 prot
电源	DC12V 5A
电池	5200mAh
环境	工作温度 -10 °C ~ 60 °C 存储温度 -20 °C ~ 90 °C 湿度 10%~90%