15 □□□□□□□□□□□□ Pos □□□□□□□□□□□□□□□

(□/N: TM-1501C)

□□□

- □□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□ □LED□□
- □□□□1024*768@60HZ
- □□□□□□□□□□□□□

□□

□□	TM-1501C
□□	15. 1 □□ □□□ □□□□□□□
□□	W □□□□□□□
M□□	□□□□□□□□□□
□ES□□	75*75mm □□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□8□□□□□
□□□	304.128(H)* 228.096(V)
□□□□	0.297*0.297
□□□	4:3
□□□	1024*768
□□	25 0cd/m 2
□□	700:1
□□□□	16.2M
□□ a □□	□□□1 35 ;□□□1 40
□□□□	8ms
□□□□	
□□ s □□	□□ □□□□□□ □□□
□□	GG□□□□□LOCA□□TO□□□
□□□□	<5ms
□□□□	85%□□
□□□□	> 50, 000 , 000 □
□□□	
□□ I/O	12V DC □□□□*1
	USB *1 □□□□□□
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1 □□
	□□□□*1 □□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□	
□□□□	0 □ 40 □□□
□□□□	- 1 0 □ 60 □□□
□□□□	10%~80% □□□
□□□□	10%~90% □□□
□□	
□□□□□□□	43 0 *1 50 * 420mm/6.0kg
5□1□□	590 *4 20 * 430mm/21kg
□□	
□□□□□	110-240V/50-60HZ □□□□ i □□ , DC12 V / 2.6 A □□□□□
C □□□□	□□ □□ □□□/□□/□□□□□□□□□□ ,□□□□□ USB □,VGA □□□□ HDMI □□
□□□□	□□□