

# 15-Zoll-Monitor TrEINGbarer BerührensBildschirm-Positions-Metallgehäuse-Tfähig-PC-Monitor mit offenem Rahmen

(M/N: TM-1501C )

## Merkmale:

- Multifunktionaler Einstellschlüssel
- Kapazitives Mehrpunkt-TouchTafel
- LCD-Panel der Klasse A mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Hohe Auflösung 1024\*768@60HZ
- Geeignet für alle Arten von hochintensiven Arbeitsumgebungen

## Spezifikation

Modell	TM-1501C
Name	fünfzehn. 1 Zoll kapazitiv Touchscreen-Monitor
Farbe	W Loch schwarze Farbmaschine
<b>Material</b>	Metallsockel mit Maschinenkörper aus Kunststoff
VESA	75 * 75 mm für die Wandmontage (zusätzliche Wandhalterung erforderlich)
OSD-Sprache	Unterstützt 8 Arten von internationalen Sprachen
<b>Anzeigebereich</b>	
Anzeigebereich	304.128(H)* 228.096(V)
Pixelabstand	0,297*0,297
Seitenverhältnis	4:3
Auflösung	1024*768
Helligkeit	250cd/min <sup>2</sup>
Kontrast	700:1
Anzeigefarbe	16,2 Mio
Aussicht a Winkel	Horizont: 135 ; Vertikal: 140
Reaktionszeit	8ms
<b>Touch-Funktion</b>	
Touch screen	Mehrpunkt kapazitiver touch panel
Struktur	GG/Deckglas/LOCAITOGlas
Reaktionsgeschwindigkeit	<5ms
Gesamtlichtdurchlässigkeit	85 % darüber
Leben berühren	> 50,000,000 mal
<b>Konnektivität</b>	
E/A hinten	12 V DC in Buchse*1 USB *1 für Touch-Funktion 15-poliger D-Sub-VGA *1 HDMI*1 als Option Audioeingang*1 für Option (eingebauter Lautsprecher für Option)
Seitentastenfunktion	Auto, Menü, Hoch, Runter, Netzschalter
<b>Umfeld</b>	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10%~80% Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10%~90% Keine Kondensation
<b>Paket</b>	
Paket mit Schaum nach innen	430 * 150 * 420 mm/6,0 kg
5 in 1 Karton	590 * 420 * 430mm/21kg
<b>Zubehör</b>	
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstrom Eingang , DC12 V / 2.6 A Ausgangsadapter
Cable	Leistung Kabel kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich , USB-Kabel für Touch, VGA-Kabel (HDMI-Kabel für Option)
Berührungsbeding	Berührungsstift











