

MÖdell	POS-1519
NAme	15. 1 Zoll alleS ICHhchchchn einem Tastendruck POS t Terminal
Gehäuse	Kunststoffschale MaschinenkörPer und Aluminium Base
Farbe	ganze schwarze Farbmaschine
Hauptbildschirm	15. 1 Zoll-BerührensBildschirm-MAnitoder
Entschlossen i on	1024*768
Helligkeit	25 0cd/m ²
Sicht a Winkel	Horizont: 1 5 0 ; Vertikal: 1 4 0
Touch s creen	Mehrpunkt gePLANT GG kapazitive Berührung
Sub- Anzeige	15,1-Zoll-Anzeige oder 12,1-Zoll-Anzeige Ohne Touch-Funktion als OOption
KundenAnzeige	2*20 VFD oder 2*20 LCD display montiert auf der hinteren Abdeckung für o ption
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, Intel Core I3 / I5 CPU als Option
System Erinnerung	1*SO-DImm DDRIII Steckplatz, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB als Option
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord von Real Tek ALC662
LAN	10/100 MBit/s, Realtek RTL8111F Lan-Chip Integrierter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul
Betriebssystem	Windows 08.07.10, Eingebettet,WIRPOS, Linux
Konnektivität	
Extern I/O-Port J1900	power Knopf 1 , 12V DC Eingang J Bestätigung*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-Sub VGA *1
	RS 232*2
	Line-Ausgang*1, MIC-Eingang*1
Optionen	
MSR	optionaler seitlicher MSR
Paket	
Gewicht	Netz 6 ,5 Kg , Brutto 8 . 0 Kg für Einzelbildschirm
Paket mit Schaumstoff im Inneren	425*275 * 405 mm für Einzelbildschirm, 440 x 295 x 425 mm für Doppelbildschirm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	- 1 0 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	200-240V/ 50-60 Hz (Standard) , 110-240 V/50-60 Hz Wechselstrom i Eingabe , DC12 V /5A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich

