

20 mm ~ 112 mm Thermoetikett-Aufkleber Barcode-Drucker mit Ständer

□Modell: OCBP -009□

Eigenschaften:

Unterstützung des TSPL-Befehls für den Etikettendruck;

Unterstützung des ESC / POS-Befehls für den Belegdruck;

160 mm / s hohe Druckgeschwindigkeit;

Bereitstellung einer kostenlosen Software zur Etikettenherstellung;

Standard-Außenpapierhalter.

Spezifikationen	
Schnittstellen	USB (Standard) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (optional)
Comand drucken	TSPL / ESC / POS
Druckmethode	Thermischer Liniendruck
Pirnt Geschwindigkeit	160 mm / s
Auflösung	203 dpi
Auto Papierschneider	NEIN
Druckbreite	104 mm (MAX)
Kompatibles Betriebssystem	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / Win 8 / Win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papier	
Art	Rollenpapier
Breite	110 ± 0,5 mm
Papierstärke	0,06-0,3 mm
Elektrisch	
Leistung	DC 24V / 2,5A
Druckzuverlässigkeit	100 km
Umwelt	
Temperatur	Arbeiten: 0 bis 50 Grad
Feuchtigkeit	Arbeiten: 20% -85%
Andere Eigenschaften	Fettdruck / Zeichenanpassung / Einstellung des Zeilenabstands unterstützt / 1D & QR Barcode Print & PDF417





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009







OCBP-009





Relevante Dokumente:

[OCBP -009SPEC](#)