

3 Zoll tragbarer Mini-Bluetooth-Thermobondrunder

(M / N: OCPP-M087)

Product Description

Eigenschaften:

- Unterstützt Windows, Java, Android oder iOS
- Provide SDK für Android und iOS, Treiber für Windows PC
- Bluetooth-, USB- und RS232-Kommunikation
- 2000mAh Battery mit hoher Kapazität
- Höhere Druckgeschwindigkeit 80 mm / Sek
- 50km TPH Leben
- Eine Vielzahl von 1D- und 2D-Codes wird unterstützt
- Eingebauter Summer für Benutzer erhalten einfacher den Druckerstatus

Spezifikation:

Printing	
Druckmethode	Direkte thermische
Druckbreite	72mm
Spaltenkapazität	8 Punkte / mm, 576 Punkte / Linie
Druckgeschwindigkeit	80 mm / s
Schnittstelle	Bluetooth □ USB □ Seriell
Druckerpapier	79,5 ± 0,5 mm × 40 mm
Zeilenabstand	3,75 mm (Einstellbar durch Befehle)
Spaltennummer	58-mm-Papier: Schrift A - 32 Spalten / Schrift B - 42 Spalten / Chinesisch, traditionelles Chinesisch - 16 Spalten
Zeichengröße	ANK □ Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte □ Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 Punkte □ Chinesisch, traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm □ 24 × 24 Punkte □
Barcode-Zeichen	
Zeichenblatt für die Erweiterung	PC347 (Standard Europe, Katakana, PC850, Multilingual, PC860, Portuguese, PC863, Canadian-French, PC865, Nordic, West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866, Cyrillic # 2) □ PC852 □ Latin2 □ PC858 □ IranII □ Latvian □ Arabic □ PT151 □ 1251 □
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417

Puffer	
Eingabepuffer	32 KB
NV Flash	64 KB
Leistung	
Netzteil	Eingang: AC 110 V / 240 V, 50 50 60 Hz
Energiequelle	Ausgang: DC 9V-2A
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht	0,19 kg
Maße	111 × 88 × 41 mm (T x B x H)
Umweltanforderungen	
Arbeitsumgebung	Temperatur (0 □ 45) Luftfeuchtigkeit (10 □ 90%)
Lager	Temperatur (-10 □ 60 °C) luftfeuchtigkeit (10 □ 90%)
Umgebung	
Zuverlässigkeit	
Lebensdauer des Druckkopfs	50 km

▶ **Picture Show**



OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCP-PP-M087





OCPP-M087





Relevante Dokumente:

[OCPP-M087 Spec](#)