

Zuverlässiger 80-mm-Thermo-Belegdrucker mit automatischem Cutter (M / N: OCPP & ndash; 80G)

Druckverfahren:	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit:	230 mm / s □ 260 mm / s
Rollenbreite:	79,5 ± 0,5 mm
Druckdurchmesser:	Φ80mm
Papierstärke:	0,06-0,08 mm
Säulenkapazität:	576 Punkte / Zeile 512 Punkte / Zeile
Zeilenabstand :	3,75 mm □ Einstellbar über Befehle □
Druckbefehl:	Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl
Oberflächentyp:	Seriell + USB + Lan / 36P Parallelanschluss / 25P Seriell + USB / LAN
Cspricht Leben:	1 Million Schnitte
Print kopf leben:	100 km
Eingangspuffer :	2048 KBytes
NV Flash:	256 Kbytes
Netzteil:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Netzteil:	DC 24 V / 2,5 A
Kassenladenvorrat:	DC 24 V / 1A
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0□45) Luftfeuchtigkeit (10□80%) □ Neinn- kondensieren □
Arbeitsumgebung:	Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nrn- kondensieren
Speicherumgebung:	Temperatur (-10□60°C); HFeuchtigkeit (10□90%)
Zeichengröße:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB □ 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen)
Zeichen:	PC347 □ Standard Europa □ □ Katakana □ PC850 □ Mehrsprachig □ □ PC860 □ Portugiesisch □ □ PC863 □ Kanadisch-französisch □ □ PC865 □ nordisch □ □ Westeuropa □ griechisch □ Hebräisch □ Osteuropa □ Ich rannte □ WPC1252 □ PC866 □ Kyrillisch # 2 □ □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ IranII □ lettisch □ Arabisch □ PT151 □ 1251 □
Physikalische Eigenschaften □	Gewicht: 1,25 kg; Aussehen Größe: 190 x 145 x 143mm (Länge * Breite * Höhe)

Relevante Dokumente:

[*Spezifikation](#)

[*Manuelle Konfiguration der IP-Adresse](#)

[*Bedienungsanleitung](#)

[* Treiber für alle Windows-Systeme](#)

[*Treiber für Linux](#)

[*Tools zur Einstellung der Druckerparameter](#)

[*CD Dateien](#)