

# 58-mm-Barcodedrucker für Thermo-Belegpapier mit innerem Netzteil

## (OCP -58E)



### Produkteinführung:

OCP -58E ist ein gut entwickelter, wirtschaftlicher Drucker für den üblichen Thermo-Rechnungsdruck. Diese Form ist aus festem Material, exquisite Verarbeitung. OCP -58E Dank der integrierten Stromversorgung können Sie nicht nur Platz sparen, sondern auch einfach die Drucker konfigurieren und verwenden. Dies ist eine sehr gute Wahl für wirtschaftliches Drucken.

### Produktmerkmale:

- Einfach und Art und Weise, mit festem Material, vorzügliche Kunstfertigkeit.
- Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen
- Eingebautes Netzteildesign, um Platz zu sparen und bequemer zu konfigurieren;
- Transparentes Cover-Design: Der Benutzer kann jederzeit den Status der Papierrolle erkennen.
- Unterstützung für GB18030 große Schrift, einfache ungewöhnliche Zeichen zu drucken
- Unterstützung für mehrsprachiges Drucken, geeignet für Benutzer auf der ganzen Welt;
- Unterstützung beim Herunterladen und Drucken von LOGO- und Grafikkarten;
- Unterstützung von Windows-, Linux-, Android- und IOS-Systemdrucken

### Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin, pos Tal

### Parameter:

Artikel	Parameter
---------	-----------

Parameter drucken	Druckverfahren	Wärmeleitung
	Drucken Width	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie □ 8 Punkte / mm □ 203 dpi
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB □ USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm □ Zeilenabstand kann mit dem Befehl eingestellt werden□
	Linie Nr.	Schrift A:32 Zeichen / Zeile Schrift B:42 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Schriftarten
	Zeichengröße	ANKCharakter□ Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm □12 × 24Punkte□ Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm × 9 × 17Punkte□ Vereinfacht/Traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24) dots□
Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettisch/ Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 /(Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam)/(Thai)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	570,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Zuführungsmethode	Einfacher Vorschub (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang□Wechselstrom 100 V-240 V50-60 Hz Ausgang: DC 12V / 2A
	Ausgabe der Casher-Schublade	DC 12 V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV Flash	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (mm)
Umgebung	Arbeiten	Temp□ 5 ~ 45 °C □ Feuchtigkeit□ 10 ~ 80%
	Lager	Temp□ -10 ~ 50 °C □Feuchtigkeit□ 10 ~ 90% □Kein Tau□
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopfleben	50 km□Druckauflösung≤12,5



OCPP-58E





OCPP-58E





# OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E







OCPP-58E

