

80mm-Belegdrucker für POS-Rechnung mit Autocutter (OCP-88A)

CET

Bondrunder, Bill Belegdrucker, Drucker für den POS

Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässigen Form;
2. Hochgeschwindigkeits-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm / sec;
3. Optional automatische Schneideeinrichtung;
4. Zeile und Optionen Cordless Telecommunications
5. Geben Sie eine Vielzahl von Schnittstellen: USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN; und WiFi + USB + Bluetooth + USB-LAN
6. akustischer Alarm Anwendungsunterstützung ist für die Küche zur Verfügung;
7. Unterstützung von verschiedenen Arten von Barcode eindimensionale und zweidimensionale Druck;
8. unterstützt eine Vielzahl von internationalen Sprachen;
9. Bietet-SDK für Android;
10. Zuverlässiger Druckkopf Leben und hundert Kilometer;
11. EPSON Kompatibel ESC / POS-Befehl.

Parameter:

| | |
|-------------------------|--|
| Druckmethoden | Thermisches Zeilendruck |
| Gedruckte Zeichen | 576dots / Linie (Standard), 512dots / Leitung; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch Punkte 24x24, 18030 sind Mittel, Mittel für Taiwan und Hongkong, traditionelle (komplexe Font), ANK Charakter; |
| Font | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (Breite) * 2.1 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode-Typen | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code- |
| Druckgeschwindigkeit | 250 mm / s als eine einzige Schnittstelle zu 300 mm / s Dual-Interface-und Dreifach-Schnittstelle |
| Interface | USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN + Wireless USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Befehl Drucken | Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehls |
| Fahrer | In Win9x / Windows XP / VISTA Win / Win2000 / Win2003 / der Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux ist, und ESPON stellt SDK Kompatibilität mit Android. |
| Druckbreite | 79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72) |
| Papiermesser | 83 mm |
| Papierstärke | 0.06-0.08mm |
| Knife | Automatische Schneideeinrichtung (optional) |
| Zuverlässigkeit drucken | Hundert Kilometer |
| Macht | DC24V / 2,5A |
| Temperatur | 0-45 Grad Celsius |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Im Gegensatz Luftfeuchtigkeit | 10-80% | |
| Abmessungen | 190 * 145 * 145 (MM) | |
| Last | 1.60 kg | |
| Bestellinformationen | P / N | Bezeichnung |
| | OCP-88A-U | USB-Ports unterstützt automatische Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-UR | USB + serielle Ports, Unterstützung automatischer Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-UL | USB + LAN-Ports unterstützen Auto-Cutter |
| | OCP-88A-URL | USB + Serial + LAN-Ports mit automatischer Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-W | + Wireless USB, automatische Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, unterstützt automatische Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-U0 | USB-Anschluss, keine automatische Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-UR0 | USB + Serien, keine automatische Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-UL0 | USB + LAN-Port, keine automatische Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-URL0 | USB + Serial + LAN-Anschluss, ohne automatische Schneideeinrichtung |
| | OCP-88A-W0 | + Wireless USB, keine automatische Schneideeinrichtung |
| OCP-88A-BUL0 | LAN + Bluetooth + USB, keine automatische Schneideeinrichtung | |

