

# Schwarzer USB-Anschluss 58 mm Thermobondrunder POS-Drucker (OCPP -58E)

## Parameter

Artikel	Parameter	
Druckparameter	Druckmethode	Thermische Linie
	Drucken Width	48 MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie 8 Punkte / mm 203 dpi
	Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr.	Schrift A:32 Zeichen / Zeile Schrift B:42 Zeichen / Zeile Einfaches traditionelles Chinesisch-16 Zeilen
Strichcode-Zeichen	Charakter	Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Schriften
	Zeichengröße	ANKCharakter Schrift A 1,5 x 3,0 mm 12 x 24 Punkte Schrift B 1,1 x 2,1 mm 9 x 17 Punkte Vereinfacht/Traditionelles Chinesisch 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots)
	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
Grafikdruck	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Papier	Art	Thermische Rolle
Druckbefehle Leistung	Breite	570,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Vorschubmethode	Easy Feed (Muschelfutter)
	Befehle	ESC / POS
Puffer	Netzteil	Eingang AC 100V-240V,50-60Hz Ausgabe DC 12V / 2A
	Casher Drawer Ausgabe	DC 12V / 1A
	Eingabepuffer	4K
physikalische Eigenschaften Umgebung	NV Flash	40K
	Gewicht	590 g
Zuverlässigkeitsparameter	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
	Arbeiten	Temp 5 ~ 45 °C Feuchtigkeit 10 ~ 80%
	Lager	Temp -10 ~ 50 °C Feuchtigkeit 10 ~ 90% Kein Tau
	Lebensdauer des Druckkopfs	50 km Druckauflösung ≤ 12,5



# OCP-58E





# OCP-58E





# OCP-58E



## FAQ

### 1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.

### 2. Probenverfügbarkeit & Politik

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

### 3. Gewährleistung

Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

### 4. Zahlungsbedingungen

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder

andere verwenden. Über proben bestellen, T / T, Western Union, übertragungsurkunde, Paypal sind akzeptabel.

## **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch den Kunden persönlich.