

Magnetkartenleser

(Modellnummer: CR7400)

Eigenschaften:

- l Erfüllt die Anforderungen von ISO 7811, AAMVA und CA DMV. ANSICH;
- l Mehrere Schnittstelle für Option: USB (Standard), PS2 (optional), RS232 (optional) ;
- l Bidirektionale Wischablesung;
- l Alle 3 Titel können auf 75/210 BPI eingestellt werden;
- l Zuverlässig für 500.000 Kartenwischen;

Spezifikationen:

Abmessungen	170mmx44mmx42mm		
Gewicht	0,2kg		
Netzteil	+ 5V DV \pm 5%		
Energieverbrauch	& lt; 10 mA		
Card Standard	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Verfolgen Sie die Pos-Version	Lied 1	Track 2	Track 3
Aufzeichnungsdichte	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Aufnahmekapazität	76 Zeichen	37 Zeichen	107 Zeichen
Schnittstelle	USB (Standard), PS2 (optional), RS232 (optional)		
Kopffunktion	Lesen Sie nur 1,5 mm		
Betriebsgeschwindigkeit	10 ~ 100 cm / s		
Leben des Kopfes	500.000 Karten streichens		
Fehlerrate	Less als 0,5% (JSE-Testkarte)		
Temperatur	Lager : -30 ° C bis +70 ° C Betrieb: -20° C bis + 50 ° C		
Feuchtigkeit	Lagerung: 0% bis 95% rF. Betrieb: 20% bis 90% rF		



CR7400

