

CR7400 Triple-Track Magnetstreifenleser

(Modell Nr. : CR7400)

Eigenschaften:

CEinhaltung von ISO 7811, AAMVA und CA DMV, ANSICH;
Mehrere Schnittstelle für Option: USB (Standard), PS2 (optional), RS232 (optional) ;
Bidirektionale Wischlesung;
Alle 3 Spuren können auf 75/210 BPI eingestellt werden;
Zuverlässig für 500.000 Karte wischt;

Spezifikationen:

Abmessungen	170mmx44mmx42mm		
Gewicht	0.2kg		
Energieversorgung	+ 5V DV \pm 5%		
Energieverbrauch	& lt; 10 mA		
Kartenstandard	ISO7811AAMVA, CA DMV		
Trackposition	Lied 1	Spur 2	Spur 3
Aufzeichnungsdichte	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Aufzeichnungskapazität	76 Zeichen	37 Zeichen	107 Zeichen
Schnittstelle	USB (Standard), PS2 (optional), RS232 (optional)		
Kopf Funktion	Lese nur 1,5 mm		
Betriebsgeschwindigkeit	10 ~ 100 cm / sek		
Leben des Kopfes	500.000 Karte wischens		
Fehlerrate	Less als 0,5% (JSE Testkarte)		
Temperatur	Lager : -30 ° C bis +70 ° C Betrieb: -20° C bis + 50 ° C		
Feuchtigkeit	Lagerung: 0% bis 95% RH Betrieb: 20% bis 90% RH		



CR7400



www.ocominc.com





CR7400



www.ocominc.com



