

MÖDell	OCBS-A200
Betriebssystem	Android 9
CPu	MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm
ERINNERUNG	2G RAM 16G ROM
Steckplatz erweitern	MikrofonroSD, unterstützt SDHC, bis zu 64 GB; Ein Micro-SIM-Anschluss
PC-Kommunikation	USB 2.0 OTG: Typ-C Unterstützt TYPE-C-Headset
Sens o rs	Licht, Nähe, 3D-G-Sensor, Hall
LED	Lade-, SCAN- und Systemstatus u s
Ladezeit	<3,5 Stunden (Raumtemperatur) <4 Stunden (35 °C)
Operationsdauer	14 Stunden
Scan-Engine	
Scan-Engine	Datalogic E3200-LE
2D	Aztekischer Code; Chinesischer Han-Xin-Code; Datenmatrix; MaxiCode; Mikro-QR-Code; QR-Code; EAN/JAN-Verbundwerkstoffe; GS1 DataBar-Verbundwerkstoffe; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar gestapelt; GS1 DataBar Stacked Omnidirektional; MakroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E-Verbundwerkstoffe
1D	Unterscheidet automatisch alle Standard-1D-Codes, einschließlich GS1 Lineare DataBar™ -Codes.
Post	Australische Post; Britische Post; China Post; IMB; japanisch Post; KIX-Beitrag; Korea Post; Planetencode; Postnetz; königlich E-Mail-Code (RM4SCC)
NFC (optional)	13,56 MHz NFC
Kabellose Verbindung	
WLAN	802.11 ac/a/b/g/n
WWAN	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B7) UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz) GSM/EDGE/GPRS (900/1800 MHz)
Volte	LTE CAT6
CA	Downlink 300 Mbit/s, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT 4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Physikalische Spezifikationen	
LCD	4 Zoll, 800 x 480, sichtbar bei Sonnenschein
Berühren	GFF Captive Touch, Dragontrail-Glas
Kamera	Autofokus 8 Mega, mit Blitz-LED
Tastenfeld	24 Ziffernblock Linke/Empfhte Scan-Taste, linke/rechte K1, K2 benutzerdefinierte Taste Zurück, HOME, Schalter
Rec e iver	Unterstützung
Lautsprecher	Min. 90 dB bei 10 cm-1 kHz Sprache
Mic	Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Lade-IO	USB Typ-C, Ladestation
Batterie	Abnehmbare 3800 mAh-4000 mAh
Abmessungen	160x71x17mm
Gewicht	269g
Paket	
Gewicht	Brutto:: 7 50 g

Paket	255*108*70mm
10 in 1 Karton	370*270*230mm/8. 0 kg
Umweltspezifikationen	
Betriebs-Temperatur	-20°C ~ 50°C
Lagertemperatur	-30°C ~ 70°C
Feuchtigkeit	10 % ~ 90 %
Fallen	1,5 m, Beton, 12 Tropfen
Sturz	600 Treffer, 0,5 m, Stahl
IP	IP65
ESD	±8kV Kontakt, ±15kV Luft
Lebensdauer der Tastatur Zyklus	300.000
Zubehör	
Ladeschale	Unterstützt 1 Gerät und 1 Akku
Hand Gurt	Schwarz, Nylon
Batterie	Abnehmbare 3800 mAh-4000 mAh



Packing Box



Device



Charger



Manuel



Battery



Hand Strip(Optional)



Docking Station (Optional)