

5 Zoll LCD-Kundenanzeige

(M / N: OCPD-LCD500)

Eigenschaften:

- v Unterstützung O POS treiber
- v Kompatibel mit 15 arten befehl, wie ESC / POS, CD5220 und so weiter ..
- v Kompatibel mit 20 Ländern Sprachen, andere Sprachen können angepasst werden
- v Bereitstellung einer benutzerdefinierten Setup-Software Alle Anpassungen können vom Endbenutzer vorgenommen werden
- v Unterstützung einstellung boot image
- v Drei Anzeigebereiche können Hintergrundfarbe und Zeichenfarbe einstellen
- v Der obere Anzeigebereich kann das Logo und feste Zeichen festlegen
- v Der mittlere Anzeigebereich kann auf 2 * 20 Zeichen oder 4 * 20 Zeichen umgeschaltet werden
- v Der untere Anzeigebereich unterstützt benutzerdefiniertes Scrollen von Spielcharakteren

Datenblatt:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Allgemeines | Anzeigemethode | TFT - LCD-Display (5 Zoll FARBFELD) |
| | Anzahl von Charakteren | 40 Zeichen (20 Spalten × 2 Zeilen) / 80 Zeichen (20 Spalten × 4 Zeilen) |
| | Helligkeit | >350 cd / m2 |
| | Auflösung | 480 * 272 oder 800 * 480 |
| | Schriftart | 24 * 48/40 * 80 Punktmatrix |
| | Zeichentyp | 95 alphanumerisch,32 internationale Zeichen |
| | Zeichengröße | 8 (H)5,25(W)mm |
| | Punktgröße (X × Y) | 0,23 × 0,23 mm |
| | Panel Dimension | 113,5 (L)mm × 65,5(W)× 40(H) |
| | Pole Dimension | Pro Stützlänge:163(L)× 27,65(DIA)mm / 80 (L)× 27,65(DIA)mm |
| | Basisdimension | 126 (L)× 89(W)× 13,5(H)mm |
| | Blickwinkel | Max.135 ° |
| | Horizontale Drehung | Max.355 ° |
| Gewicht | 490 Gramm / 506 Gramm | |
| Befehlsmodus | 15 Arten, zB LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL usw | |
| Sprachunterstützung | CP437, Katakana, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258,Tai(CP874) | |
| Schnittstelle | RS-232 (seriell)/USB | |
| Verbindung | Baud | Direktverbindung 9600/19200/38400/57600/115200 bps |
| Zuverlässigkeit | MTBF | 30000 Stunden |
| Leistung | Verbrauch | 5-24 VDC |
| Sicherheit | EMV-Normen Sicherheitsstandards | FCC,CE,RoHS |



OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500

