

Neuer programmierbarer 3-Zoll-WiFi-Thermodrucker-Abschneider mit Treiber

(M / N: OCPP -80F)

Merkmale:

- 1.300 mm / Sprint mit hoher Geschwindigkeit verbessern die Druckeffizienz
- 2.2048Ksuper Eingabepuffer, um den Verlust von Rechnungen zu vermeiden
- 3.Support1D, 2D-Barcodedruck
4. Unterstützen Sie die Ausrichtung schwarzer Markierungen und drucken Sie erneut
5. Unterstützungsdrucker-Überwachungsfunktion, um zu vermeiden, Rechnungen zu verlieren;
- 6.Ausgezeichnet wasserdicht, Anti-Öl-, Anti-Staub-Struktur-Design
- 7.Movablebaffle Design, Unterstützung 80MM, 58MM unterschiedliche Breite von Papierrollen-Druck.

Spezifikation:

Artikel	Parameter
Druckmethode	Thermische Linie
Druckbreite	72mm
Auflösung	576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie (8 Punkte / mm, 203 dpi)
Druckgeschwindigkeit	300 mm / Sekunde
Schnittstelle	USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI oder USB + BT + WIFI USB + BT
Zeilenabstand	3,75 mm □Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen□
Linie Nr.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Einfache, traditionelle Chinese-24-Linien
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	ANK-Zeichen, Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 Punkte) Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)
Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
Barcode	1D-Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-Barcode: QRCODE
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Cutter-Funktion	Halbschnitt
Art	Thermal

Breite	79,5 ± 0,5 mm
Durchmesser	≤80mm
Fütterungsmethode	Easy Feed (Muschelfutter)
Befehle	ESC / POS
Netzteil	Eingang: AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz
	Ausgang: DC 24V / 2,5A
Kassenausgabe	DC 24V / 1A
Eingabepuffer	2048 KB
NV Flash	256 KB
Gewicht	1,2 kg
Abmessungen	186 * 145 * 135
Arbeiten	Temperatur: 5 ~ 45 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 80%
Lager	Temperatur: -10 ~ 50 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90% (Nodew)
Lebensdauer des Druckkopfs	100 km (Druckdichte LE.12.5)
Cutter Life	1000.000 mal
Treiber	Android, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1

ocom
Hi your side

OCPP-80F

www.ocominc.com

CE FCC