

3-Zoll-direkter thermischer Barcode-Etikettendrucker mit Auto-Fräser

(M / n: OCBP -015)

Eigenschaften:

- Unterstützt 8 Arten, die reichhaltige Schnittstellenkombination;
- Unterstützt TSPL- und ECS / POS-Befehl;
- Unterstützungshandbrotriss und Autoschneider;
- Unterstützt Multi-1D-Barcode- und 2D-Code-Druck;
- Unterstützung der Druckerstatusüberwachungsfunktion;
- 100m Ethernet-Port, Ultra-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung;
- 2 MB großer DRAM- und 2 MB-Pufferspeicher;
- Standard 25 bis 80 mm einstellbarer Papierabscheider;
- 150km langer Lebensdauerkopf.

Technische Parameter:

Druckmethode	Direkte thermische
Befehl	TSpl und ESC / POS. (kann von Endbenutzer ändern)
Auflösung	203dpi,576DOTS / Zeile.
Druckbreite	Max = 72mm.
Papiertyp	Thermischer Etikettendrucker oder kontinuierlich R.ECEIPT-Papier
Schnittstelle	USb./Urs/UI/URL./ U.+ Bt./ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Druckgeschwindigkeit	Max = 152mm / s für das Etikett , Max = 260mm / s für den Empfangsmodus
Papierbreite.	20mm--80mm.
Papierdicke.	0,06 ~ 0.19.Menkt
Rollidia	Max. Ø 83 mm
Papierschnitt	Manuelle Tränen und Autoschneider
DRAM.	2.Mb.
Blitz	2.Mb.
Schriftgröße	Schriftart A: 12 * 24 (Standard), Schriftart B: 9 * 17
Chinesisch	GB18030, BIG5 24x24DOTS
Japanisch / Korea	Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (kanadisch-französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latein2), PC858, Iranii, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) Ect.
1d	UPC-A / UPC-E / Jan13(EAN13.)/ Jan8.(EAN8.)/ Code39 / itf / codabar / code93 / code128/ MSI / ITF-14 / C POS T / POLSSEY usw.
2d	Qr., Pdf417, dm
Druckkopf Leben	1.5.0 km
Cutter Leben	1 Million
Papierabscheider	Standard
Sensoren	Papier heraus, Abdeckung offen, Cuttermarmelade, Papierstau und schwarze Kennzeichenerkennung
Eingang	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Ausgabe	DC 24V / 2.5A

Arbeitsbedingung	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% rF	
Lagerbedingung	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% rF	
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzcode, Papierwalze, CD, Handbuch, Papierabscheider (Standard)	
Maße	196 (d) x145 (W) x135 (h) mm	
Nettogewicht	1.14kg	
Bruttogewicht	1.5kg	
Individuelles Box	Dimension 30x19x18cm (lxwxh)	1Unter / karton.
Meisterkarton.	Dimension 62x36x52cm (lxwxh)	12ITits / Karton.
Treiber	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win2 / O POS / J POS	
SDK	Android, ios.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015







Relevante Dokumente:

[OCBP -015 Spec.](#)

[OCOM-Label-Drucker-Software und -treiber](#)