

4-Zoll-Bluetooth-thermischer Etikettendrucker mit einem Bluetooth mit LCD-Bildschirm

(Modellnummer: OCBP - M1003)

Eigenschaften:

Ganzkörper-TPU-Wrap, starke Anti-Drop-Leistung;
Stützkennzeichnungsintervallsensor;
Die Breite des Papierbehälters kann eingestellt werden;
Bis zu 50 mm Durchmesser von Papierrollen können installiert werden;
Kompatibel mit Android und iOS;
2500mAh, 7,2V 18.36WH Hochenergiebatterie;
Die USB-Typ-C-Schnittstelle kann sowohl aufladen als auch die Kommunikation;
Kann zwischen dem Empfangsmodus oder dem Etikettenmodus wechseln;
Unterstützt TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS-Befehl;
Der LCD-Bildschirm kann den Druckerstatus direkt beobachten.
Support Verwenden Sie die physischen Tasten, um den Druckerparameter einzustellen.
Kann 5 Stunden kontinuierliche 7 Tage lang Standby-Zeit drucken;
100 mm / s Druckgeschwindigkeit;
8 MB DRAM und 8 MB Flash-Speicher;
Kompatibel mit bartender-Software;
Kostenlose Label-Bearbeitungssoftware, bequem für Endbenutzer, die direkt verwendet werden sollen.

Spezifikation:

| | |
|-----------------------|---|
| Druckmethode | Thermischer Linie drucken. |
| Befehle drucken | ESC / POS, TSPL CPCL ZPL-Befehl |
| Effektive Druckbreite | Max = 104mm, 832 Punkte |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 100mm / s |
| Auflösung | 8 Punkte / mm (203 dpi) |
| Papierabmessungen. | 112. ± 0,5 mm x Durchmesser 50,0 mm |
| Papierdicke. | 0,05 bis 0,12 mm. |
| Zeichensatz | Alphanumerisch / Chinesisch |
| Schnittstelle | USB-Typ-C und Bluetooth |
| Blitz | 8 MB DRAM und 8 MB Flash-Speicher |
| Barcodetyp. | 1D-Bar-Code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Codabar, verschachtelt 2 von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-On, MSI, Plessey, POS TNET, China POS T 2D-Bar-Code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code |
| Netzteil | 5V DC / 2A |
| Ladezeit | 4-5 Stunden |
| Batterieleistung | 2550mAh, 7,2V 18.36WH |

| | |
|----------------------|--|
| Arbeitszeit | 5 Stunden kontinuierlich, 7 Tage Standby-Zeit |
| Druckerkopfleben | 50 km |
| Andere Eigenschaften | Papiererkennung, Handbuch heruntergefahren |
| Arbeitsbedingungen | Temperatur: -10 ~ 50 Grad, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -20 ~ 70 Grad, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95% |
| Gewicht | Nettogewicht: 0.583kg / Set |



OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003





OCBP-M1003

