

Handheld Android 9.0 Industrial Data Terminal

(M / N: OCBS-A200)



Eigenschaften:

MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm;

2G RAM + 16G ROM;

Ziffern- und Funktionstastaturen;

Unterstützung der 2/3 / 4G-Kommunikation;

Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer, 3,7 V, 4000 Ah Batterie;

Robuste IP65 / 1,5 m Falltoleranz;

8-Megapixel-Kamera-Autofokus mit optionalem LED-Blitz;

Standard-Hochleistungs-2D-Scanner-Engine;

POGO PIN Ladeanschluss unterstützt optionale Ladestation;

Kompatibel mit 4 Arten globaler pos-lionierungssysteme.

Spezifikationen

Betriebssystem	Android 9
----------------	-----------

Zentralprozessor	MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm
ERINNERUNG	2G RAM + 16G ROM
Steckplatz verlängern	MicroSD, unterstützt SDHC, bis zu 64 GB; Ein Micro-SIM-Anschluss
PC-Kommunikation	USB 2.0 OTG: Typ C □ Unterstützt TYP C-Headset
Sensoren	Licht, Nähe, 3D G-Sensor, Halle
LED	Lade-, Scan- und Systemstatus
Ladezeit	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Betriebsdauer	14 Stunden
Datensammlung	
Scan Engine	Datalogic E3200-LE
2D	Aztekischer Code; China Han Xin Code; Datenmatrix; MaxiCode; Mikro-QR-Code; QR-Code; EAN / JAN Com pos ites; GS1 DataBar Com pos ites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar gestapelt; GS1 DataBar gestapelt omnidirektional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A / E Com pos ites
1D	Automatische Unterscheidung aller Standard-1D-Codes einschließlich GS1 Lineare DataBar™ -Codes.
Pos t	Australisches Pos t; Britisches Pos t; China Pos t; IMB; japanisch Pos t; KIX Pos t; Korea Pos t; Planetencode; Pos tnet; königlich Postleitzahl (RM4SCC)
NFC (optional)	13,56 MHz NFC
Kabellose Verbindung	
WLAN	802.11 ac / a / b / g / n
WWAN	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz)
Volte	LTE CAT6
CA.	Downlink 300 Mbit / s, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN	BT 4.2 / BLE
Geographisches Positionierungs System	GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Physikalische Spezifikationen	
LCD	4 Zoll, 800 * 480, sichtbar unter Sonnenschein
Berühren	GFF Captive Touch, Dragontrail-Glas
Kamera	Autofokus 8Mega, mit Blitz-LED
Tastefeld	24 Ziffernblock Linke / rechte Scan-Taste, linke / rechte K1, K2 benutzerdefinierte Taste Zurück, nach Hause, wechseln
Empfänger	Unterstützung
Lautsprecher	Min 90db bei 10cm-1KHz Voice
Mic	Noise Reduction Mic
IO aufladen	USB Typ C, Ladeschale
Batterie	Abnehmbare 3800mAh-4000mAh
Abmessungen	160 x 71 x 17 mm
Gewicht	269 g
Umweltspezifikationen	
Betriebs-Temperatur	-20 ° C ~ + 50 ° C.
Lagertemperatur	-30 ° C ~ + 70 ° C.
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Fallen	1,5 m, Beton, 12 Tropfen
Tumble	600hits, 0,5m, Stahl
IP	IP65

ESD	± 8 kV Kontakt, ± 15 kV Luft
Lebenszyklus der Tastatur	300K
Zubehör	
Ladeschale	Unterstützt 1 Gerät und 1 Batterie
Handschlaufe	Schwarz, Nylon
Batterie	Abnehmbare 3800mAh-4000mAh



OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200







OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200



