

# 2D-Barcode-ScannenPlattform

(M / N: OCBS-T203)

2D-Barcode-ScannenPlattformbewegung ist eine Hochleistungsbewegung, die die Fähigkeit besitzt, hoch zu sein Präzision, Geschwindigkeit, Kompatibilität und andere Funktionen, kann es schnell identifizieren 1D / 2D-Barcode, Handy-Bildschirmcode, mobiler Zahlungscode. Produkte sind weit verbreitet im Einzelhandel, Supermärkte, Tabak, Logistik, Lagerhaltung, Gesundheitswesen, Kleidung und andere Bereiche, die die kostengünstigsten Produkte auf dem Markt für Ihre beste Wahl.

Unterstützung: Alipay und WeChat machen Sammlungen; Mobile Zahlung des 2D Strichcodes.

Unterstützung: Alipay, Nationale Steuer, Aisino, Bester Wonoer, Blitzabrechnung.

Support: WeChat Abrechnung Assistent, Blitzabrechnung (nach Maß)

## **Funktionsübersicht:**

32-Bit Dual-Chip und DSP Decodierung	Bewaffnet mit 32-Bit-ARM-Chip und DSP der Technologie, das Produkt kann 1D lesen sowie großvolumige 2D-Barcodes auf dem Bildschirm mit Schutz bedeckt Film.
2D-Barcodes Sammlungen machen	Stützen Sie 2D Barcodebezahlung mit Alipay und WeChat.
Blitzabrechnung	Unterstützung mit Alipay, Nationale Steuer, Aisino, Bester Woner, WeChat, Blitzabrechnung. WeChat Abrechnungsassistent, Blitz Rechnungsstellung (nach Maß)
Super lang Tiefenschärfe	0-200 mm @(UPC / EAN 100%, PCS90%)
Hoch Präzision	Die Decodierung Genauigkeit 5mil.
Höher Integrationsdichte	Neu Generation Programmierung Technologie wird angenommen, um die diskrete zu reduzieren Komponenten, um die Integrationsdichte zu stärken und die Ausfallrate.
Einfach zu Konfiguration	Eingeben Einstellungen-Scan-Einstellung Code-Exit-Einstellung, nur drei Schritte, einfach und praktisch.
USB von frei Fahrer:	Stecker und funktionieren, Windows kommt mit Treiber, keine Notwendigkeit, den Treiber zu installieren.
Fülle Licht Schalter	Einfach zu Schalter aktivieren zwischen deaktivieren.
kratzfest Acryl-	Adoptieren importiertes Anti-Kratzmaterial, um das Fenster von Grund auf zu verhindern nach langer Benutzung.

Stereo Redner	Stereo Lautsprecher von anmutiger und kräftiger akustischer Qualität angenommen statt scharf und eintönig.
Militär Qualitätskontrolle	jedes Ersatzteil Teile unterliegt einer strengen Inspektion und alle Produkte unterliegen strengen Test um 100% Qualifikationsrate zu gewährleisten.
Alterungstest	Alle Produkte sind bestanden 72 Stunden Alterungstest und tatsächlichen Betriebstest vor der Sendung.
Biss frei Prüfung	Produkte habe fünf Millionen mal einen fehlerfreien Test bestanden.
Proprietär geistiges Eigentum:	Unsere Produkte sind unabhängig von Aussehen, Hardware und Software. Inzwischen haben wir das Layout-Design-Patent, Gebrauchsmuster erhalten Patent, Erfindungspatent und Software-Copyright.
Zweifarbige LED Signallampen:	Adoptieren zweifarbige LED-Anzeigeleuchten zur Anzeige verschiedener Zustände in der operation.standby:Grün;Decodierung:rot.
einfach installiert Schnittstelle	Es kann sein einfach installiert und ohne Werkzeug bewegt, brauchen Sie keine Clips zu finden nicht mehr.
Exquisit Verpackung:	Das Verpackungen nehmen importierten Karton und jeder von ihnen konnte 50kg standhalten externe Kräfte. Es wäre nicht aus der Form, wenn jemand danach darüber stehen würde lege ein Stück Holz hin. Darüber hinaus kann auch eine empfindliche und kompakte Verpackung Fracht sparen.

## Leistungsparameter:

Bildsensor	CMOS
Pixel	752 * 480 CMOS
Erleuchtung	weißes Licht, LED
Symbologien	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 von 5, Industrie 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-begrenzt, RSS-Expand) PDF417, QR-Code (QR1 / 2, Mikro), Daten Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin Code.
Auflösung	≥5mil
Bewegungstoleranz	2,5 m / s
Scanwinkel	Tonhöhe ±50°@ 0°Roll und 0° Schräglage
	Rollen ±360°@ 0°Pitch und 0° Schräglage

Schräglage  $\pm 60^\circ @ 0^\circ$  Roll und  $0^\circ$  Tonhöhe

Schnittstelle		USB HID-KBW, Virtueller USB-Anschluss, USB HID-POS TTL-232, RS-232
Sichtfeld		Horizontal $44^\circ$ , Vertikal $33.2^\circ$
Tiefenschärfe	EAN-13	0cm-20cm(13mil)
	PDF 417	0cm-7cm(6.67mil)
	CODE 39	0cm-12cm(5mil)(Abbildung 1)
	Datumsmatrix	0cm-4cm(10mil)
	QR-Code	0cm-10cm(15mil)
Maße(L * W * H)		89 * 108 * 143 mm(Figur 2)
Gewicht		245g(Nur Scan-Plattform)
Betriebstemperatur		$20^\circ\text{C} \sim + 50^\circ\text{C}$ ( $-4^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$ )
Lagertemperatur-40		$^\circ\text{C} \sim + 80^\circ\text{C}$ ( $-40^\circ\text{F} \sim 176^\circ\text{F}$ )
5% ~ 95%		(nicht kondensierend)ESD
$\pm$		14 kV(Luftentladen), $\pm 8$ kV(direkte Entladung)Fallen
1,2 m		fällt auf Beton (für sechs Seiten, ein Tropfen pro Seite)
IP 52		Abdichtung



# OCBS-T203



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

