

OCBS -T203 Desktop Handfreier 1D / 2D-Bildgebungsbarcode-Scanner

(M / n: OCBS -t203)

2D-Barcode-ScanningPlatForm-Bewegung ist eine Hochleistungsbewegung, pos, die die Fähigkeit, die HighPrecision, die Geschwindigkeit, die Kompatibilität und andere Funktionen erstellt, kann er schnell identifizieren1d / 2D-Barcode, Mobilfunkcode, Mobilzahlungscode. Die Produkte sind weit verbreitet, den Einzelhandel, Supermärkte, Tabak, Logistik, Lagerung, Gesundheitswesen, Kleidung und andere Bereiche, die die am besten kostengünstigsten Produkte auf dem Ararket für Ihre beste Wahl sind.

Unterstützung: Alipay Andwechat Erstellen Sie Sammlungen; 2D-Barcode-Mobilzahlung.

Unterstützung: Alipay, Nationalsteuer, Aisino, Best Wonoer, Blitzinhabung.

Unterstützung: WECHAT BillingAssistant, Blitzinhabung. (Custom-Made)

Eigenschaften Summary:

32-Bit-Dual-Chip und dsp decoding.	Mit einem 32-Bit-Armchip und einem DSP der Technologie wird das Produkt in der Lage, 1D als auch mit hoher Volumen-2D-Barcodes auf dem mit Schutzfilm bedeckten Bildschirm zu lesen.
2D-Barcodes machen Sammlungen	Unterstützt 2D-Barcode-Zahlung mit Alipay und Wechat.
Blitz-Rechnungsstellung.	Unterstützung mit Alipay, Nationalsteuer, Aisino, Best Wonoer, Wechat, Blitzrechnungsstellung. WECHAT-Abrechnungsassistent, Blitzrechnungsstellung (maßgeschneidert)
Super lange Schärfentiefe	0-200mm @ (UPC / EAN 100%, PCS90%)
Hohe Präzision	Die dekodierende Genauigkeit 5mil.
Höhere Integrationdichte	Die Programmierungstechnologie der neuen Generation wird angenommen, um die diskreten Komponenten zu reduzieren, um die Integrationsdichte zu stärken und die Durchbruchrate zu reduzieren.
Einfach einrichten	Geben Sie die Einstellung des Einstellungen-Scan-Einstellungen ein, nur drei Schritte, einfach und praktisch.
USB von freien Treibern:	Plug and bedienen, Windows wird mit dem Treiber geliefert, Sie müssen den Treiber nicht installieren.
Lichtschalter füllen	Einfache Umschaltfreigabe zwischen Deaktivieren.
Anti-Scratch-Acryl	Importiertes Anti-Scratch-Material annehmen, um sicherzustellen, dass das Fenster nach der Verwendung für lange Zeit von Grund auf verhindern kann.
Stereo Lautsprecher	Stereo-Lautsprecher nahm an anmutige und kräftige akustische Qualität statt scharf und monoton an.
Militärische Qualitätssicherung.	Jede Ersatzteile unterliegt einer strengen Inspektion, und alle Produkte sind unter strengen Test, um eine 100% ige Qualifikationsrate zu gewährleisten.
Alterungstest	Alle Produkte werden vor der Sendung 72 Stunden Alterungstest und den tatsächlichen Betriebstest vorgenommen.
Bissfreier Test	Produkte haben fünf Millionen-mal fehlerfreie Test bestanden.
Proprietäres geistiges Eigentum:	Unsere Produkte sind von unabhängigem geistigem Eigentum von Aussehen, Hardware und Software. Inzwischen haben wir das Layout-Design-Patent-Patent, das Mustermuster-Patent, das erfindungsgemäße Patent- und Software-Copyright erhalten.
Bi-Color-LED-Anzeige leuchtet:	Adoptieren Sie mit zweifarbigen LED-Indikator-Leuchten, um unterschiedliche Bedingungen in der Operation anzuzeigen. Dabei: grün; dekodieren: rot.
einfach installierte Schnittstelle	Es kann problemlos installiert und ohne Werkzeug verschoben werden, Sie müssen keine Clips mehr finden.
Exquisite Verpackung:	Die Verpackung erlassen importierte Karton und jeder von ihnen konnte 50 kg äußere Kräfte standhalten. Es wäre nicht außerhalb der Form, wenn jemand dabei steht, nachdem jemand ein Stück Holz gesteckt hat. Darüber hinaus können empfindliche und kompakte Verpackungen auch Fracht sparen.

PerformanceParameter:

Bildsensor	CMOS.	
Pixel	752 * 480 cmos	
Erleuchtung	Weies Licht, LED	
Symbologien	Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 von 5, Industrieller 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plesesey, Msi-Plesey, GS1-Databar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expansion)	
	PDF417, QR-Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), Hanxin-Code.	
Auflsung	≥5mil	
Bewegungstoleranz	2,5 m / s	
Scanwinkel	Tonhhe	± 50 ° @ 0 ° Rolle und 0 ° Skew
	Rollen	± 360 ° @ 0 ° Pitch und 0 ° Skew
	Verheerend	± 60 ° @ 0 ° Roll und 0 ° Pech
Schnittstelle	USB-HID-KBW, USB-Virtual-Port, USB-HID-POS TTL-232, RS-232	
Sichtfeld	Horizontal 44 °, vertikal 33,2 °	
Tiefenschrfe	EAN-13.	0cm-20cm (13mil)
	PDF 417.	0cm-7cm (6,67mil)
	Code 39.	0cm-12 cm (5mil) (Abbildung 1)
	Datumsmatrix	0cm-4cm (10mil)
	QR-Code	0cm-10 cm (15mil)
Abmessungen (L * W * H)	89 * 108 * 143mm (Abbildung 2)	
Gewicht	245g (nur Scanning-Plattform)	
Betriebstemperatur	20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)	
Lagertemperatur	-40 ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)	
Feuchtigkeit	5% ~ 95% (Nicht-Kondensierung)	
ESD.	± 14 kV (Luftentladung), ± 8 kV (Direktabgabe)	
Tropfen	1,2m Tropfen auf Beton (fr sechs Seiten, einen Tropfen pro Seite)	
Abdichtung	IP 52.	







Aocom®
Express



