

58mm eingebetteter Thermodrucker (M / N: OCKP-5802)

- | 90 mm / S Druckgeschwindigkeit,
- | Übergroßes Papierhaus mit 60 mm Durchmesser
- | Unterstützt Sprachcodeseiten für mehrere Länder
- | Unterstützt grafisches Drucken
- | Unterstützt das Speichern und Drucken von NV-Logos
- | Unterstützt das Drucken mehrerer Barcodes

Druckmethode	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit	90 mm / s
Papierrollendurchmesser	Φ60mm
Spaltenkapazität	384 Punkte / Linie
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Charakter	GB2312 und Code-Seiten für mehrere Länder
Zeichengröße	ANK, Schriftart A.:1.5×3,0 mm(12×24 Punkte) Schriftart B.:1.1×2,1 mm(9×17 Punkte)
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Eingabepuffer	32 KByte
NV Flash	64 KByte
Netzteil	DC 12V / 2,6A
Kassenschubladenausgabe	DC 12V / 1A
Gewicht	0,163 kg
Maße	111.3×89×68 mm (D.×W.×H)
Arbeitsumgebung	Temperatur (0~45) Luftfeuchtigkeit (10~80%)
Speicherumgebung	Temperatur (-10~60°C) Luftfeuchtigkeit (10~80%)
Lebensdauer des Druckerkopfs	50 km



