

58mm eingebetteter Thermodrucker (M / N: OCKP-5802)

- | 90 mm / s Druckgeschwindigkeit,
- | Übergroßes Papierhaus mit 60 mm Durchmesser
- | Unterstützt mehrere Länder-Sprachcodeseiten
- | Unterstützt grafisches Drucken
- | Unterstützung für NV-Logo-Speicherung und -Druck
- | Unterstützt das Drucken mehrerer Barcodes

Druckmethode	Direkte thermische
Druckgeschwindigkeit	90 mm / s
Durchmesser der Papierrolle	Φ60mm
Spaltenkapazität	384 Punkte / Linie
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Charakter	GB2312 und Sprachencodeseiten für mehrere Länder
Zeichengröße	ANK, Schrift A: 1.5×3,0 mm (12×24 Punkte) Schrift B: 1.1×2,1 mm (9×17 Punkte)
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Eingabepuffer	32 KB
NV Flash	64 KB
Netzteil	12 V / 2,6 A Gleichstrom
Kassenausgabe	DC 12V / 1A
Gewicht	0,163 kg
Maße	111,3×89×68 mm (D×W×H)
Arbeitsumgebung	Temperatur (0~45) Luftfeuchtigkeit (10~80%)
Speicherumgebung	Kaiser (-10~60°C) Luftfeuchtigkeit (10~80%)
Lebensdauer des Druckkopfs	50 km



