

# 58 MM Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP -586)

## Feature:

- | Klein und elegantes Design
- | Kann Geldschublade fahren
- | Hohe Druckgeschwindigkeit
- | Kompatibel mit ESPON
- | Druckkopf leben: 50 KM

## Spezifikation:

<b>Druckmethode</b>	Direkte thermische
<b>Drucken Dichte</b>	384 Punkte / Zeile (203 dpi)
<b>Zeichengröße</b>	384 Punkte / Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
<b>Barcode-Typ</b>	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (Optionale Funktion)
<b>Druckbefehl</b>	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
<b>Sprache</b>	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	90 mm / s
<b>Papierbreite</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Papierstärke</b>	0,06-0,08 mm
<b>MCBF (Leben)</b>	50 km
<b>Abmessungen</b>	190 * 132 * 119 mm
<b>Bruttogewicht</b>	1,2 kg
<b>Auto Cutter</b>	Handschneider
<b>Sensor</b>	Sensor für Papierende, Sensor für Papierende, Sensor für Abdeckung offen
<b>Rollenpapier</b>	75 mm
<b>Schnittstelle</b>	RS-232C, Parallel, USB, LAN Bluetooth (optional)
<b>Treiber</b>	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON
<b>Druckerversorgung</b>	DC12V / 3A
<b>Kassenschubladensteuerung</b>	DC12V / 1A
<b>Arbeitstemperatur</b>	0-45 Grad C, Luftfeuchtigkeit: 10-80%
<b>Temperatur speichern</b>	-10-60 Grad C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586

