

58mm Thermobondrunder

(OCPP -58E)

Parameter:

| Artikel | Parameter | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| Druckparameter | Druckmethode | Thermische Linie |
| | Drucken Width | 48 MM |
| | Auflösung | 384 Punkte / Zeile (8 Punkte / mm,203 dpi) |
| | Druckgeschwindigkeit | 90 mm / Sekunde |
| | Oberflächentyp | USB,USB + Bluetooth |
| | Zeilenabstand | 3,75 mm (Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen) |
| | Linie Nr. | Schrift A:32 Zeichen / Zeile Schrift B:42 Zeichen / Zeile Einfaches traditionelles Chinesisch-16 Zeilen |
| | Charakter | Standard GB18030 vereinfachtes / traditionelles Chinesisch Schriften |
| | Zeichengröße | ANKCharakter,Schrift A:1,5 x 3,0 mm(12 x 24Punkte) Schrift B:1,1 x 2,1 mm(9 x 17Punkte) Vereinfacht/Traditionelles Chinesisch:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 dots) |
| Strichcode-Zeichen | Erweiterter Zeichensatz | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
| | Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Grafikdruck | Grafikdruck | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps |
| Papier | Art | Thermische Rolle |
| | Breite | 570,5 ± 0,5 mm |
| | Durchmesser | ≤60mm |
| | Vorschubmethode | Easy Feed (Muschelfutter) |
| Druckbefehle | Befehle | ESC / POS |
| Leistung | Netzteil | Eingang:AC 100V-240V,50-60Hz Ausgabe:DC 12V / 2A |
| | Casher Drawer Ausgabe | DC 12V / 1A |
| Puffer | Eingabepuffer | 4K |
| | NV Flash | 40K |
| physikalische Eigenschaften | Gewicht | 590 g |
| | Abmessungen | 185 * 130 * 112 (MM) |
| Umgebung | Arbeiten | Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80% |
| | Lager | Temp:-10 ~ 50 °C ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau) |
| Zuverlässigkeitsparameter | Lebensdauer des Druckkopfs | 50 km(Druckauflösung≤ 12,5) |



OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



Model: OCPP-58E
Print Speed: 100mm/s
Print Resolution: 203dpi
Print Density: 1200x1200
Current Codepage: 94
Support Character:
Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1-UPC-A
2-UPC-E





OCPP-58E

