

58 mm ThermalQuittung Drucker

(OCP-58e)

ProduktEinführung:

OCP-58E ist ein gut gestalteter wirtschaftlicher Drucker für allgemeine thermische Rechnung drucken, diese Form ist mit festem Material, exquisite Verarbeitung. Transparent Cover Design, einfach und Mode, einfach für Benutzer zu wissen, dass die Papier-Rollen ' using Status, OCP-58E die eingebaute Stromversorgung kann nur Speicherplatz sparen, aber auch einfach für die Benutzer konfigurieren und verwenden Drucker. Es ist eine sehr gute Wahl für den sparsamen Druck.

ProduktFeatures

- Einfach und Fashion, mit festem Material, exquisite Verarbeitung.
- Easy Paper install Structure, einfach und bequem zu Betrieb
- Built-in Power Supply Design, um Platz und mehr zu sparen bequem zu konfigurieren;
- Transparent Cover-Design, kann der Benutzer das Papier kennen Rollen Sie den Status jederzeit verwenden;
- Unterstützung GB18030 Big Font, einfach zu drucken ungewöhnlich Zeichen
- Unterstützung mehrsprachiger drucken, passend für Anwender die Welt;
- Support Download und Print Logo & Grafik;
- Unterstützung von Windows, Linux, Android und IOS System Printing

Anwendungsbereich

Shopping Einkaufszentren, Restaurants, Läden, Lagerhaltung, Besteuerung, Banking, Medical, Postal

Parameter

Elemente	Parameter	
Drucken	Drucken - Methode	Thermische Linie
	Drucken Breite	48 mm
	Auflösung	384 dots/Linie [8 dots/mm] 203 dpi
	Drucken Geschwindigkeit	90 mm/Sekunde
Drucken Parameter	Schnittstelle Typ	USB [USB + Bluetooth]
	Linie Abstand	3,75 mm [Kann den Zeilenabstand nach Befehl anpassen]
	Linie Nein.	Schriftfamilie A: 32 Character/Anschluss Schriftfamilie B: 42 Character/Line Einfach, traditionell Chinesisch-16 Linien
	Zeichen	Standard GB18030 vereinfachte/traditionelle chinesische Schriftarten
Bar Code-Zeichen	Zeichen Größe	Ank character [Schriftfamilie Eine] 1,5 × 3,0 mm [12 × 24 dots] Schriftart b [1,1 × 2,1 mm [9 × 17 dots]] Vereinfachtes/traditionelles Chinesisch [3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)]
	Erweiterte Zeichensatz	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Griechisch/Hebräisch/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettisch/Arabisch/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(lettisch)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Bar Code	UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/ Codabar/Code93/Code128
	Graphics Drucken	Unterstützt Bitmap herunterladen und Drucken
Drucken Papier	Drucken Typ	Thermische Roll
	Breite	± 0,5 mm
	Durchmesser	≤ 60 mm
	Feed -Methode	Einfach Feed (Clamshell Feed)
Drucken Befehle	Befehle	ESC/POS
	Power Adapter	Input [AC 100V-240V, 50-60Hz Ausgabe [DC 12V/2a DC 12V/1A
Puffer	Casher Drawer-Ausgang	
	Input Puffer	4 k
physischen Merkmale	NV Flash	40 k
	Gewicht	590G
	Dimension	185 * 130 * 112 (mm)

Umgebung	Arbeiten	Temp 5 ~ 45 ° c □ Luftfeuchtigkeit 10 ~ 80%
Zuverlässigkeit	Speicher	Temp 10 ~ 50 ° c □ Luftfeuchtigkeit 10 ~ 90% □ Kein tau □
Parameter	Drucken Kopf- Leben	50 km □ Drucken Dichte ≤ 12.5 □