

OCPP -763C 76-mm-pos-Quittungs-Nadeldrucker mit automatischem Cutter

Feature

76MM Schlagpunktmatrix-Belegdrucker mit automatischem Cutter;
Kompatibel mit EPSON;
Mit Black Mark Erkennungsfunktion;
Serielle + USB-Schnittstelle;
Unterstützung für Kassenschubladen;
Einfache Bedienung und elegantes Erscheinungsbild.

Spezifikation

| | |
|----------------------------------|---|
| Druckmethode | 9-polige serielle Punktmatrix |
| Schriftart drucken | SCHRIFT A: 33 oder 35; SCHRIFT B: 40 oder 42 |
| Spaltenkapazität | 400 Punkte |
| Zeichengröße | ANK, Schriftart A: 9 * 9 Punkte, Schriftart B: 7 * 9 Punkte Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch: 16 * 16 Punkte |
| Zeichensatz | Käuferoption |
| Zeichen pro Zeile | 400 Punkte |
| Druckgeschwindigkeit | 4,5 Zeilen / Sek |
| Puffer empfangen | Wählbar als 45 Bytes oder 4 KByte mit Dip-Schaltern |
| Papierbreite | 75,5 ± 0,5 mm |
| Kopierfähigkeit | Ein Original und zwei Kopien |
| Band | ERC-39 |
| MCBF (Leben) | 10.000.000 Zeilen |
| Treiber | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| Zentralprozessor | 32 Bit |
| Speicherumgebung | Temperatur (-10 ~ 60 ° C) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%) |
| Arbeitsumfeld | Temperatur (0 ~ 50 ° C) Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%) |
| Abmessungen | 230X146X145mm |
| Bruttogewicht | 3,75 kg |
| Auto Cutter | Ja |
| Papierendsensor | Ja |
| Papierstärke | 0,06-0,08 mm |
| Rollenpapier | 75,5 ± 0,5 mm * φ 65 mm |
| Schnittstelle | Seriennummer+USB |
| Befehl | Kompatibel mit EPSON |
| Kassenschubladensteuerung | DC 12-24V / 1A |
| Netzteil | DC24V / 2,5A |