80-mm-Thermo-Belegdrucker mit automatischer Schneidevorrichtung (Modelll: OCPP-80H)

Merkmale:



Unterstützt das Drucken mehrerer 1D- und QR-Codetypen;

Unterstützt mehrere internationale Sprachen;

Zuverlässiger Druckkopf mit einer Lebensdauer von 100 km;

Kompatibel mit EPSON ESC/POS Befehle;

Einfaches Einlegen von Papier;

Bestellung kommt als Erinnerung;

Teilweise automatische Schneidemaschine.

Spezifikation

Allgemein	
Model	осрр-80Н
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung

Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB /US LAN / USBBluetooth (optional)
Stromversorgung	Eingang: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/1,5 A
Kassenschublade Lebensdauer des	DC 24V/1A
Druckerkopfes	100 km
Cutter	Autoschneider (teilweise)
Cutter-Leben	1,5 Millionen Schnitte
Puffer	Eingangspuffer 2048K, NV-Flash 256K
Zubehör	USB-Kabel, Netzteil, Papierrolle, Handbuch
Treiber	Win2003 / WinXP / Win7 / Win8 / WiN10 / Linux; Unterstützt IOS/Android
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckfähigkeit	
Druckmethode	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203DPI (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	220 mm/s
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode und Zeichen	
Barcode	1D-Barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-Barcode: QR-CODE, PDF417
Zeichengröße	384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Erweiterungszeichen Blatt	PC437 (Standard Europa), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (kanadisch), PC865 (nordisch), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch #2), PC852 (Latin2), PC858, Iranll, Lettisch, Arabisch, Thailändisch, PT151 (1251)
Medien	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
Druckbreite	72mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Durchmesser der Papierrolle	80 mm max
Körperlich	
Abmessungen	160*135*122mm
Gewicht	Netto: 0,72 kg Brutto: 1,1 kg
Paketbox	198*184*139mm/1,1kg
12 in 1 Karton	614*388*298mm /14kg
Zubehör	USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Netzteil, Rollenpapier
Umfeld	
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation















Relevante Dokumente:

OCPP-80H-Treiber