

80-mm-Thermodrucker mit auZomatischer Schneidevorrichtung

(Modell Nr.: OCPP-80K□)

Merkmale:

- Unterstützt 8 verschiedene Schnittstellenkombinationen;
- Unterstützt das Drucken mehrerer 1D-Barcodes und QR-Codes;
- Unterstützt die Funktion zur Überwachung des Druckerstatus;
- Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets.
- 100-M-Ethernet-Anschluss, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung;
- 256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher;
- 48mm to 80 mm verstellbarer Papiertrenner Optional;
- Kompatibel mit OPOS/JPOS Treiber;
- 100 km langlebiger Druckkopf.

Technische Parameter:

| | |
|-------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Model | OCPP-80K |
| Name | 80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB/ USB LAN/ USB BT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232 |
| Stromversorgung | Eingang: AC 100-240 V, 50-60 Hz, Ausgang: DC 24 V/2,5 A |
| Kassenschublade | DC 24V/1A |
| Grafikdruck | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB) |
| Lebensdauer des Druckerkopfes | 150 km |
| Cutter | Automatischer Schneider |
| Sensoren | Kein Papier mehr, Abdeckung offen, Papierstau, Papierstau und schwarze Markierung Erkennung (optional) |
| Puffer | Eingabepuffer 256 KB, NV-Flash 256 KB |
| Zubehör | Datenkabel, Netzteil, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch, Papiertrenner (optional) |
| Betriebssystemunterstützung | Kompatibel mit iOS/Android/Windows |
| Sicherheitsstandards | CE, FCC, Rohs usw |
| Druckfähigkeit | |
| Druckmethode | Direkte Thermoleitung |
| Auflösung | 576 Punkte/Linie oder 512 Punkte/Linie (8 Punkte/mm, 203 dpi) |
| Druckgeschwindigkeit | 200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/U WIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI) |
| Druckbreite | 72mm |
| Grafikdruck | Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps |
| Druckbefehl | Kompatibel mit ESC/POS |
| Barcode und Zeichen | |
| Barcode | 1D-Barcode: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D-Barcode: QR-CODE |
| Charakter | Standard GB18030 vereinfachte/traditionelle chinesische Schriftarten |
| Zeichengröße | 384 Punkte/Zeile, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm |
| Japanisch/Korea | optional |
| Benutzerdefinierte Sprache | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai/Vietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch) |

| | |
|--|---|
| Medien | |
| Papiertyp | Thermorollenpapier |
| Papierbreite | 48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/ 76 mm/ 80 mm |
| Papierstärke | 0,06-0,08 mm |
| Durchmesser der Papierrolle | 80 mm max |
| Papiertrenner | Optional |
| Körperlich | |
| Abmessungen | 196*145*135mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Paketbox | 300*190*180 mm |
| 12 in 1 Karton | 615*370*535mm/21,5kg |
| Umfeld | |
| Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | 0 bis 45 Grad Celsius, 10 % ~ 80 % Keine Kondensation |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20 bis 60 Grad Celsius, 10 % ~ 90 % Keine Kondensation |





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Relevante Dokumente:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)