

## Merkmale:

Er kann als oberer Papierdrucker und vorderer Papierdrucker verwendet werden

Es ist ein eingebautes Netzteil, das überall Kabelsalat vermeidet und viel Platz spart

Stützen Sie 8 Arten reichlich vorhandene Schnittstellenkombination

Unterstützt Multi-1D-Barcode- und QR-Code-Druck

Unterstützt die Überwachungsfunktion für den Druckerstatus

Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets

100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung

256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher

48 oder 80 mm einstellbarer Papiertrenner als Option

150 km langlebiger Druckkopf

## Spezifikation:

<b>Allgemein</b>	
Modell	OCPP-80.000
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB/USB + Lan/USB + BT/USB + WIFI/URL + WIFI/URL + BT/USB + RS232
Stromversorgung	Eingang : AC 100 V - 240 V, 50-60 Hz , Ausgang : DC 24 V / 2,5 A
Kassenschublade	Gleichstrom 24V/1A
Lebensdauer des Druckkopfes	150km
Cutter	Auto-Cutter
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung geöffnet, Papierstau, Papierstau und schwarzer Fleck Erkennung (Optional)
Puffer	Eingangspuffer 256 KB , NV-Flash 256 KB
Zubehör	Datenkabel, Netzkabel, Netztafel, Papierrolle, CD, Handbuch, Papiertrenner ( optional )
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit iOS/Android/Windows/Linux
Sicherheitsstandards	CE, FCC, RoHS usw
<b>Druckfähigkeit</b>	
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	576 Punkte/Zelle oder 512 Punkte/Zelle ( 8 Punkte/mm, 203 dpi )
Druckgeschwindigkeit	200mm/s (U/UR ) 2 8 0mm/s (UL / U+BT/ U+WIF ) 300mm /s (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Druckbreite	72mm
Druckdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
<b>Barcode und Zeichen</b>	
Strichcode	1D-Barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-Barcode [QR CODE [Einzelne USB- oder UR-Lösung ohne QR-Code-Funktion ]]
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	384 Punkte/Zelle, ANK-Zeichen, Schriftart A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1,1 (B) x 2,1 (H) mm Vereinfacht/traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Japanisch/Korea	Optional
Benutzerdefinierte Sprache	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Lettisch/Arabisch/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001 ( Lettisch)/PC1001)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thailändisch)
<b>Medien</b>	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Durchmesser, Papierrolle	81 mm max
Papiertrenner	Optional
<b>Physisch</b>	
Abmessungen	196*145*135mm
Gewicht	1,65 kg
Paketkasten	300*190*180mm
12 in 1 Karton	615*370*535mm/21,5kg
Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit	0 bis 4,5 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation

## Produktdetails:



















Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80K  
Interface: USB&RS232&LAN  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 280mm/sec  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1A  
OCPP80K2137100139  
Made in China  
CE