

80 mm Thermobondrunder MES EichhNuto-Cutter

(M/N: OCPP-80.000)

Merkmale:

1. Er kann als oberer Papichcherdrucker und vorderer Papierdrucker verwendet werden
2. It s eingebautes Netzteil, das überall uneinrdentliche Kabel vermeidet und viel Platz spart
3. Stützen Sie 8 Arten reichlich vorhandene Schnittstellenkombination
4. Unterstützt Multi-1D-Strichcode- und QR-Code-Druck
5. Unterstützt die Überwachungsfunktion für den Druckerstatus
6. Unterstützt die Funktion zum Drucken von Warteschlangentickets
7. 100M Ethernet-Port, Ultrahochgeschwindigkeits-Datenübertragung
8. 256 KB NV-Logo-Speicher und 256 KB großer Pufferspeicher
9. 48 oder 80 mm einstellbarer Papiertrenner als Möglichkeit
10. 150 km langlebiger Druckkopf

Spezifikation

Modell	OCPP-80.000
Name	80-mm-Desktop-Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB/USBLan/USBBT/USBWiF/URLWIFI/URLBT/USBR5232
Stromversorgung	1 Eingang 1 Wechselstrom 100-240 V, 50-60 Hz, Ausgabe 1 Gleichstrom 24V / 2.5 A
Kassenschubade	Gleichstrom 24V/2A
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps (jede Bitmapgröße max. 20 KB)
Lebensdauer des Druckkopfes	150 km
Cutter	Auto-Cutter
Sensoren	Kein Papier, Abdeckung offen, Papierstau, Papierstau und schwarzer Fleckerkennung (Optional)
Puffer	Eingabepuffer 256K; NV-Flash 256K
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Power Cord, Papierrolle, CD, Handbuch, Papiertrenner (Optional)
Betriebssystem unterstützt	Kompatibel mit iOS/Android/Windows/Linux
Sicherheitsstandards	CE, FCC, RoHS usw.
Druckverfahren	Direkte Thermolinie
Auflösung	576 Punkte/Zelle oder 512 Punkte/Zelle (8 Punkte/mm, 203 dpi)
Druckgeschwindigkeit	200mm/s (U/UR) 2 & 0mm/s (UL / UBT/UWIF / I) 300 mm/s (URL/ URLBT/URLWIFI)
Druckbreite	72mm
Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Barcode	1D-Barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/8, JANUAR/EAN8/1/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D-Barcode/QR-CODE/IS einzelne USB- oder UR-Lösung no QR-Code-Funktion []
Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	384 Punkte/Zelle, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 x 24 Punkte, 1.5 (B) x 3.0 (H) mm Schriftart B: 9 x 17 Punkte, 1.1 (B) x 2.1 (H) mm Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3.0 (B) x 3.0 (H) mm
Japanisch/Korea	Optional
Benutzerdefinierte Sprache	optional
Medien	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeuropa/Griechisch/Hebräisch/Osteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Lettisch/Arabisch/PT151.1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Lettisch/PC1001/PT151.1251/WPC1257/PC864/Vietnam/Thai
Papiertyp	Thermopapier
Papierbreite	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Papierstärke	0.06 - 0.08 mm
Durchmesser Papierrolle	83 mm max.
Papiertrenner	Optional
Physisch	
Abmessungen	196*145*135mm
Gewicht	1.65 kg
Paketkasten	300*190*180mm
12 in 1 Karton	615*370*535mm/21.5kg
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10%~90% Keine Kondensation















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE







Accortl Thermal Receipt Printer
Model: TCRP 80
Power: 1000-12000mAh
Case: 1000-12000mAh
CE



WQ 80

MINI PRINTER

Join Us

