

80mm thermischer Empfang.Drucker mit Auto Cutter

(Modell-Nr.: OCPP -80V)

Merkmale:

Unterstützt Multi 1D Barcode und QR, PDF417 Codedrucken;
Unterstützung der Druckerstatusüberwachungsfunktion;
200mm / s Druckgeschwindigkeit;
Unterstützung des Druckkopfes überhitzt Schutz;
100m Ethernet-Port, Ultra-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung;
256kb NV-Logo-Speicher- und 128kb-Pufferspeicher;
Support IAP Online Upgrade;
Kompatibel mit einem POS / J POS-Treiber;
100km langer Lebensdauer-Druckerkopf.

Technische Parameter:

Druckmethode	Direkte thermische
Befehl	ESC / POS.
Auflösung	576DOTS / Zeile oder 512DOTs / Zeile
Druckbreite	Max = 72mm.
Papiertyp	Thermisches Empfangspapier
Schnittstelle	USB- oder USB + LAN (URL oder BT WIFI benötigen Sie angepasst)
Druckgeschwindigkeit	200mm / s.
Papierbreite.	80mm.
Papierdicke.	0,06 ~ 0,08 mm
Rolldia	Max. Ø 83 mm
Papierschnitt	Manuelle Tränen und Autoschneider
Eingangspuffer	256KByte.
Nv blinken	128kbytes (Single USB 64KB)
Schriftgröße	Schriftart A: 12 * 24 (Standard), Schriftart B: 9 * 17
Chinesisch	GB18030, BIG5 24x24DOTS
Japanisch / korea.	Unterstützung
Benutzerdefinierte Sprache	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (mehrsprachig), PC860 (Portugiesisch), PC863 (kanadisch-französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latein2), PC858, Iranii, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) Ect.
1d	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128
2d.	QR-Code, PDF417 (Single USB Nein diese Funktion)
Kopflebensdauer	100 km
Cutter Life.	1 Million
Papierabscheider	Optional
Sensoren	Papier heraus, Deckengeöffnet, Cuttermarmelade, Papierstau und schwarze Kennzeichnung (optional)
Eingang	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Ausgabe	DC 24V / 2.5A
Arbeitsbedingung	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% rF
Lagerbedingung	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% rF
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzteil, Papierrolle, CD, Handbuch, (Standard) Papierabscheider (Option)
Maße	190.16 (d) x140 (W) x134.64 (h) mm
Nettogewicht	1 kg

Treiber	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win2 / O POS / J POS
SDK	Android, ios.





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V

