

# OCPP -80V Restaurant Android pos Drucker Auto Cutter 80mm Thermischer Belegdrucker

## Feature

Unterstützt 1D-Barcode und QR, PDF417-Codedruck  
Unterstützen Sie den Druckkopf überhitzt Schutz  
100m Ethernet-Anschluss, Ultra-Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung  
256kb NV-Logo-Speicher- und 128kb-Pufferspeicher  
Support IAP Online-Upgrade  
Unterstützung der internationalen Sprache

## Spezifikation

Allgemein	
Modell	OCPP -80V.
Name	80mm Desktop-Thermomrucker mit Auto-Fräser
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB- oder USB + LAN (URL oder BT WIFI benötigen Sie angepasst)
Stromversorgung	Eingabe: AC 100V-240V, 50-60Hz, Ausgang: DC 24V / 2.5A
Kassenschublade	DC 24V / 1A
Grafikdruck.	Unterstützt Bitmap-Download und drucken (jede Bitmap-Größe max.20k)
Druckerkopf-Lebensdauer.	100km
Cutter Life.	1 Million Mal
Cutter	Autoschneider (voller Schnitt / Teilschnitt) Papier heraus, Abdeckung offen, Cuttermarmelade,
Sensoren	Papiermarmelade und schwarze Markierung Erkennung (optional)
Puffer	Eingangspuffer256K, NV-Flash 128k (sigle USB 64K)
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Netzkabel, Papierrolle, CD, Handbuch
Betriebssystem unterstützen	Kompatibel mit iOS / Android / Windows
Sicherheitsstandards	CE, FCC, ROHS etc
Druckfunktion	
Druckmethode	Direkte Thermische Linie.
RESOLUITON	576 Punkte / Linie oder 512 Punkte / Linie (8DOts / mm, 203 dpi)
Druckgeschwindigkeit	200mm / s.
Druckbreite drucken.	72mm
Grafikdruck.	Unterstützt Bitmap-Download und drucken
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Barcode und Charakter.	
Barcode	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / Jan13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 2D-Barcode: QR-Code / PDF417 (Single USB Nein Diese Funktion)

Charakter	Standard-GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
Zeichengröße	384DOTS / LINE, ANK-Zeichen, Schriftart: A: 12 * 24Dots, 1,5 (W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3.0 (h) mm
Japanisch / korea.	Optional PC347 (Standard Europe) / Katakana PC850 (mehrsprachig) / PC860 (Portugiesisch) PC863 (kanadisch-französisch) / pc865 (nordic)
Benutzerdefinierte Sprache	Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / East Europe / Iran / WPC1252 / PC866 (Cyrillic # 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Lettisch Arabisch / PT151 (1251)
Medien	
Papiertyp	Thermisches Rollenpapier
Papierbreite.	79,5 ± 0,5 mm
Papierdicke.	0,06 ~ 0,08 mm
Papierrollendurchmesser.	83mm max.
Physisch	
Abmessungen	190.2 * 140 * 135mm
Gewicht	1.0kg
Umfeld	
Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit	0 bis 45 Grad Celsius, 10% ~ 80% KEINE Kondensation
Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius, 10% ~ 90% Keine Kondensation