

Merkmale:

Mini-Größe, geeignet für tragbare Anwendungen

Windows, Java, Linux, Android (oder Android +IOS) Betriebssystem unterstützt

Bluetooth, USB und RS232 Kommunikation unterstützt

SDK für Android verfügbar

Ein Drucker kann bis zu 8 Smart Devices verbinden (7 Android, ein Apple Gerät) Visa Bluetooth

Niedriger Stromverbrauch und große Kapazität Lithium-Akku (1500 mAh), 4-5 Tage Standby

Betrieb über wiederaufladbare Batterie, Netzteil oder Autoladegerät (bestimmte Modelle)

Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm/s

50 km Lebensdauer des Thermodruckkopfs

Mehrere Sprachen unterstützte

ESC/POSBefehlssatz kompatibel

Spezifikation:

| Allgemein | |
|-------------------------------|--|
| Modell | OCPD-M06 |
| Name | 58 mm tragbarer Mini-Bluetooth-Thermodrucker |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB , RS-232 , Bluetooth (optional) |
| Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 7,4 V DC/1500 mAh |
| Netzteil | Gleichstrom 9 V/1,5-2 A |
| Standby-Zeit | 4-5 Tage nach vollständiger Aufladung |
| Puffer | Eingangspuffer: Bis zu 20 KB, Flash: 256 KB |
| Andere Funktionen | Papiererkennung, Leistungserkennung, manuelle Abschaltung, 1D&QR-Code-Druck |
| Gerätename | Kann angepasst werden |
| TPH-Leben | 50 KM |
| Passwort | Geben Sie den Standard-Pairing-Code „1234“ ein, er kann von Kunden angepasst oder geändert werden , bei max. 6 Ziffern |
| Zubehör | Datenkabel, Netzteil, Netzkabel , Papierrolle, CD, Handbuch |
| Abmessungen Netzstecker | 3,5*1,1mm |
| Betriebssystem unterstützt | Windows & Android & IOS-Systeme |
| Sicherheitsstandards | CE, FCC, Rohs usw |
| Druckfähigkeit | |
| Druckverfahren | Direkte Thermolinie |
| Auflösung | 203 DPI (8 Punkte/mm) |
| Druckgeschwindigkeit | 70 mm /Sek . (Max. 90 mm/Sek.) |
| Druckbreite | 48mm |
| Kontinuierliches Drucken | 120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku |
| Zeichen pro Zeile | Schriftart A: 32 Zeichen/Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch : 16 Zeichen/Zeile |
| Druckbefehl | Kompatibel mit ESC/POS |
| Barcode und Zeichen | |
| Zeichengröße | Schriftart A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) Vereinfacht/traditionell: 24 x 24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm |
| Zeichensatz | Alphanumerisches/chinesisches Kanji |

| Medien | |
|---|---|
| Papiertyp | Thermorollenpapier |
| Papierbreite | 57,5 ± 0,5 mm |
| Papierzufuhrmethode | Einfaches Einlegen von Papier |
| Durchmesser Papierrolle | 40 mm max |
| Papierdicke | 0,06-0,08 mm |
| Physisch | |
| Abmessungen | 105*75*45mm |
| Gewicht | Netto: 360 g Brutto: 440 g |
| Paketkasten | 190*120*70mm |
| 40 in 1 Karton | 380*475*340mm/18,36kg |
| Umfeld | |
| Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit | 0 bis 4,5 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation |
| Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit | -20 bis 60 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation |











