

80 MM Bluetooth/W-lan Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP - M086)

Eigenschaften:

Unterstützt Windows, Java, Android und IOS .
Bluetooth,W-lan, USB- und RS232-Kommunikation für Option.
Batterieladeanzeige, leicht zu ermittelnde Ruhekraft.
Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm / Sek.
100km TPH Leben.
Geringer Stromverbrauch und Lithium-Batterie mit hoher Kapazität.

Spezifikation:

| | |
|-----------------------------|---|
| Gesamtabmessung (B x T x H) | 98x103x 45 mm |
| Gewicht | 280G |
| Farbe | Schwarz |
| Effektive Druckbreite | 72mm |
| Druckmethode | Thermo-Liniendruck |
| Druckbefehle | ESC / POS-kompatibler Befehlssatz |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 90 mm / s |
| Auflösung | 8 Punkte / mm (203 dpi) |
| Schrift drucken | 12x24 / 24x24 |
| Spaltenkapazität | 48 Säulen/ 24Säulen |
| Zeichengröße | 1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H) |
| Papierabmessungen | 800,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40.0mm |
| Papierstärke | 0,06 bis 0,08 mm |
| Zeichensatz | Alphanumerisches / chinesisches Kanji |
| Schnittstelle | USB, RS-232, Bluetooth,W-lan (wahlweise) |
| Datenpuffer | Bis zu 5 KByte |
| Netzteil | 9 V DC / 2A |
| Batterieleistung | 7,4 V DC / 2000mAh; Der Akku kann 4 bis 5 Tage lang verwendet werden. Wenn er voll aufgeladen ist, kann er 120 bis 150 m Papier bedrucken |
| Andere Eigenschaften | Papiererkennung, Stromerkennung, Manuelles Herunterfahren |
| Arbeitsbedingungen | Temperatur: -10°C □ 50°C, Luftfeuchtigkeit: 10% □ 90% |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -20°C □ 70°C, Luftfeuchtigkeit: 5% □ 95% |

Relevante Dokumente:

[OCPP-M086 Spec](#)