

# 80 mm Mini tragbar Bluetooth / W wenn ich Thermodrucker

(M/N: OCPP-M086 )

## Merkmale:

1. Unterstützt Windows, Java, Android , IOS
2. Bluetooth, W-lan, USB- und RS232-Kommunikation als Option
3. Batterieladeanzeige, einfach zu erkennende Ruheleistung
4. Höhere Druckgeschwindigkeit 90 mm/s
5. 5 0km TPH-Leben
6. Geringer Stromverbrauch und Lithium-Akku mit großer Kapazität

## Spezifikation

Modell	OCPP-M086
Name	80 mm tragbarer Mini-Bluetooth-Thermodrucker
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB / RS-232 / Bluetooth / WLAN (optional)
Batterie	7,4 V DC/ 20 00mAh wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
Netzteil	Gleichstrom 9V/2A
Standby-Zeit	4-5 Tage nach vollständiger Aufladung
Puffer	Eingangspuffer: Bis zu 20 KB, Flash: 256 KB
TPH-Leben	50 km
Andere Funktion	Papiererkennung, Stromerkennung, manuelles Herunterfahren, 1D- und QR-Code-Druck, USB-Anschluss kann zum Aufladen verwendet werden
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Power Cord ,Papierrolle,CD,Handbuch
Betriebssystem unterstützt	Windows & Android & IOS-Systeme
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203 DPI (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	7 0 mm/Sek (Max. 90 mm/Sek.)
Druckbreite	72mm
Kontinuierliches Drucken	120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku
Zeichen pro Zeile	Schriftart A: 32 Zeichen /Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch :16 Zeichen /Zeile
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS
Zeichengröße	Schriftart A: 12 x 24 Punkte, 1,5 (B) x 3,0 (H) Vereinfacht/Traditionell: 24*24 Punkte, 3,0 (B) x 3,0 (H) mm
Zeichensatz	Alphanumerisches/chinesisches Kanji
<b>Medien</b>	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	79.5 ±0. 5 mm
Papierzufuhrmethode	Einfaches Einlegen von Papier
Durchmesser Papierrolle	40 mm max

Papierdicke	0,06-0,08 mm
<b>Physisch</b>	
Abmessungen	113*109*52mm
Gewicht	Netto: 288 g Brutto: 570 g
Paketkasten	217*118*69 mm
40 in 1 Karton	440*485*355mm/23kg
<b>Umfeld</b>	
Arbeiten Temperatur & Feuchtigkeit	0 bis 4 5 Grad Celsius , 10%~80% Keine Kondensation
Lagerung Temperatur & Feuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10%~90% Keine Kondensation









ocom  
by gear side

CHARGE

ERROR



MODE

FEED

COM

USB





















**Mini Thermal Printer**  
Model: OCPF-M086  
Paper Width: 80mm   
Power Supply 9V/1.5A  
  
17040108192 Made in China

