

# (OCPP-M15) Tragbarer Mini-Thermodrucker Bluetooth Impresora Mobile Receipt Barcode Printer

(M/N: OCPP-M15 )

## Merkmale:

Windows, Android, IOS-Betriebssystem unterstützt  
SDK für Android / IOS verfügbar  
1D-, 2D-Barcode (QR-Code / PDF417) Unterstützter  
Bilddruck unterstützt  
Kann den Druckernamen, das Passwort und die Baudrate online  
ändern 2000 mAh 18650-Akkupaket  
Unterstützt USB-Anschlussladung  
Höhere Druckgeschwindigkeit 70 mm/s  
50 km Lebensdauer des Thermodruckkopfs  
Mehrere Sprachen unterstützt  
ESC/POS-Befehlssatz kompatibel

## Spezifikationen:

Allgemein	
Modell	OCPP-M15
Name	58 mm tragbarer Mini-Bluetooth-Thermodrucker
Farbe	Schwarz
Schnittstelle	USB / Bluetooth 4.0
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 7,4 V DC / 20 00 mAh
Netzteil	Gleichstrom 5 V / 2 A
Standby-Zeit	4 Tage nach vollständiger Aufladung
Puffer	Eingangspuffer: Bis zu 50 KB, Flash: 256 KB
TPH-Leben	50 km
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code „1234“ ein, er kann vom Kunden angepasst oder geändert werden , bei max. 6 Ziffern
Andere Funktion	Papiererkennung, Leistungserkennung, manuelle Abschaltung, 1D- und QR-Code-Druck; LED-Anzeige; Großes Papierlager; Schnell wirkende USB-Aufladung
Zubehör	Datenkabel, Netzteil, Papierrolle, CD, Handbuch
Abmessungen Netzstecker	3,5 * 1,1 mm
Betriebssystem unterstützt	Windows & Android & IOS-Systeme
Sicherheitsstandards	CE, FCC, Rohs usw
Druckfähigkeit	
Druckverfahren	Direkte Thermoleitung
Auflösung	203 DPI (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	70 mm / Sek. (Max. 90 mm / Sek.)
Druckbreite	48mm
Kontinuierliches Drucken	120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku
Zeichen pro Zeile	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile Einfaches, traditionelles Chinesisch : 16 Zeichen/Zeile
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC/POS

<b>Barcode und Zeichen</b>	
Zeichengröße	Schriftart A: 12 * 24 Punkte, 1,5 (B) * 3,0 (H) Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Zeichensatz	Alphanumerisches / chinesisches Kanji
<b>Medien</b>	
Papiertyp	Thermorollenpapier
Papierbreite	57,5 ± 0. 5mm
Papierzufuhrmethode	Einfaches Einlegen von Papier
Durchmesser Papierrolle	40 mm max
Papierdicke	0,06-0,08 mm
<b>Physisch</b>	
Abmessungen	112 * 83 * 54mm
Gewicht	Netto: 230 g Brutto: 450 g
Paketkasten	180 * 122 * 65mm
40 in 1 Karton	372 * 372 * 500 mm / 19,4 kg
<b>Umfeld</b>	
Arbeitstemperatur & Luftfeuchtigkeit	0 bis 4,5 Grad Celsius , 10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Lagertemperatur & Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad Celsius , 10 % ~ 90 % Keine Kondensation

## Produktübersicht:















