

# 58 mm tragbarer Mini-Bluetooth-Thermodrucker

(Modellnummer:OCPP-M15)

## Merkmale:

Unterstützte Betriebssysteme Windows, Android, IOS;  
SDK für Android / IOS verfügbar;  
1D-, 2D-Barcode (QR-Code) und Bilddruck werden unterstützt;  
Kann den Druckernamen, das Passwort und die Baudrate online ändern;  
2000 mAh 18650 Akkupack;  
USB-Anschlussladung unterstützen  
Höhere Druckgeschwindigkeit 70 mm/s;  
50 km Lebensdauer des Thermodruckkopfs;  
Mehrere Sprachen unterstützt;  
ESC/POSBefehlssatz kompatibel.

## Spezifikation:

<b>Schnittstellen</b>	USB/Bluetooth 4.0
<b>Druckbefehl</b>	ESC/POS
<b>Druckmethode</b>	Thermischer Zeilendruck
<b>Pirnt-Geschwindigkeit</b>	70 mm/s (kann bis zu 90 mm/s)
<b>Auflösung</b>	203 DPI (8 Punkte/mm)
<b>Nein. von Gesamtpunkten</b>	384 Punkte/Zeile
<b>Druckbreite</b>	48mm
<b>Zeichengröße</b>	1,5 x 3,0 mm (B x H)/3,0 x 3,0 mm (B x H)
<b>Schriftart drucken</b>	12 x 24; 24x24
<b>Zeichensatz</b>	Alphanumerisches/chinesisches Kanji
<b>Datenpuffer</b>	BIS zu 50 KB
<b>Kompatibles Betriebssystem</b>	Fenstersysteme; Android- und IOS-Betriebssysteme
<b>Papier</b>	
<b>Typ</b>	Rollenpapier
<b>Breite</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Rollendurchmesser</b>	∅ ≤ 40 mm
<b>Papierstärke</b>	0,06-0,08 mm
<b>Betrieb</b>	
<b>Batterie</b>	7,4 VDC/2000 mA
<b>Lademodus</b>	Gleichstrom 5V/2A
<b>Standby-Zeit</b>	4 Tage nach vollständiger Aufladung
<b>Kontinuierliches Drucken</b>	120 Stück Thermorolle für voll aufgeladenen Akku
<b>Physik</b>	
<b>Abmessungen</b>	112*83*54mm
<b>Gewichtseinheit</b>	440g (inkl. Zubehör: Lithium-Ionen-Akkus, Kabel, Testpapier)
<b>Kartongröße</b>	47 x 38 x 34 cm
<b>GW pro Karton</b>	18kg (40 Stück/CTN)
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Umwelt</b>	
<b>Temperatur</b>	Arbeiten: -10 bis 50 Grad
<b>Feuchtigkeit</b>	Arbeiten: 10%-90%
<b>Garantie</b>	12 Monate mindestens
<b>Zertifikate</b>	CE&FCC ROHS ISO9001:2008
<b>Andere Eigenschaften</b>	Papiererkennung, Leistungserkennung, manuelle Abschaltung, 1D&QR-Code-Druck; LED-Anzeige; Großes Papierlager; Schnell wirkende USB-Aufladung
<b>Zubehör</b>	
<b>USB-Kabel</b>	1 x 1 m Kabel
<b>CD-Treiber</b>	1 Stück
<b>Adapter</b>	5V/2A
<b>Thermische Rolle</b>	1 Stück
<b>Handbuch</b>	1 Stück



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Relevante Dokumente:**

[\\*OCPP-M15\\_Spezifikation](#)