

# 15,8 Zoll Andorid/Windows All-In-One Self-Service POS System

(M/N:POS-1508-W/A)

OCOM Breitbild POS Das Terminal verfügt über ein elegantes und ultraschlanke Gehäusedesign. Es verfügt über ein Android- und ein Windows-Betriebssystem-Hauptplatine als Option und ist einfach zu installieren. 2<sup>nd</sup> Anzeige, MSR oder VFD als Module von Kunden. Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung, indem die hintere Abdeckung entfernt wird, und es verfügt über umfangreiche I/O-Schnittstellen für den Anschluss an mehr externe Geräte

## Merkmale:



Intel Celeron-Serie und Android-Board als Option;

Festplattentreiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB optional;

Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;

Flaches und wasser-/kratzfestes Oberflächendisplay.

## Spezifikation

Model	POS-1508-W	POS-1508-A
Name	15,8-Zoll-Windows-Touchscreen-Kassenterminal	15,8-Zoll-Android-Touchscreen-Kassenterminal
Gehäuse	ABS-Kunststoff und Metall kombiniert	

Farbe	Der Maschinenkörper ist normalerweise ganz in Weiß gehalten	
Display		
Hauptbildschirmgröße	15,8-Zoll-Touchscreen-Monitor	
Auflösung	1920*1080 IPS-Panel	
Helligkeit	220-250 cd/m2	
Blickwinkel	Horizont: 178; Vertikal: 178	
Touch-Screen	Mehrpunkt-projizierte kapazitive GG-Berührung	
Unteranzeige	15,8- und 15,6-Zoll-Display ohne Touch-Funktion, Auflösung 1920 x 1080 optional	
Leistung		
MAndereboard	Intel Celeron J6412, 2,0 GHz oder Intel Core I3/I5 4. CPU als Option	ARM Cortex-A17 -RK 3568 Quad-Core-CPU mit 2,0 GHz
Systemspeicher	1*SO-DIMM DDR4-Steckplatz, unterstützt 2400 MHz, 4 GB (Standard), 8 GB optional	An Bord 2 GB DDR4, 4 GB optional
Speichermedium	Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB	16 GB eMMC, unterstützt 32 GB TF-Karte erweitert
Audio	An Bord des Real Tek ALC662 Audiochips ALC5640	Integrierter Audio-Chip
LAN	10/100 MBit/s, Realtek RTL8111F LAN-Chip Integrierter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E als Option
Betriebssystem	Windows10/11	Android 11
Scanner	640*480 CMOS 1D/2D Barcodescanner	
Lautsprecher	4 Ohm 3W Lautsprecher	
Drucker	58/80 mm Thermodrucker mit automatischer Schneidevorrichtung	
Konnektivität		
Externer I/O-Port (J6412 und RK3568)	Ein-/Aus-Taste*1	
	12-V-DC-Eingang*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *5	
	N / A	TF-Kartensteckplatz*1, SIM-Kartensteckplatz* 1 Funktion muss angepasst werden
	RJ11 für Geldschublade *1	
Umfeld		
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius	
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius	
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % Keine Kondensation	
Lagerfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation	
Zubehör		
Netzteil	110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12V/5A-Ausgangsadapter	
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA/EU/UK usw. und kundenspezifisch erhältlich	
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Treiber im Inneren	
Other		
Einhaltung	FCC-Klasse A/CE-Kennzeichnung/LVD/CCC	



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508







POS-1508





POS-1508





Relevante Dokumente:  
[POS-1508 80Treiber](#)