

# 15-Zoll-Touch POS Terminal mit Aluminiumbasis

- 1513W&POS-1513A)

## Merkmale:

Intel Celeron-Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor als Option;  
Rockchip Hochgeschwindigkeitsprozessor RK3288 als Option;  
EMMC 8 GB/16 GB/32 GB optional;  
Festplattentreiber Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB und 256 GB optional;  
Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;  
Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay an hinterer Abdeckung montiert;  
Ture flaches und wasserdichtes Display mit kratzfester Oberfläche.

## Anwendungen:

Gastronomie: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei;

Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und Edel-Barbershop;

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine;

Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai.

## Parameter

| Modell             | POS-1513W   | POS-1513A  |
|--------------------|---|--|
| Name               | 15,1-Zoll-Touch aus Aluminiumlegierung POS terminal   |  |
| Gehäuse            | Gehäusebasis aus Aluminiumlegierung   |  |
| Farbe              | normalerweise eine ganze schwarze Farbmaschine  |  |
| Anzeige            |   |  |
| Hauptbildschirm    | 15,1-Zoll-Touchscreen-Monitor   |  |
| Auflösung          | 1024*768  |  |
| Helligkeit         | 2   |  |
| Betrachtungswinkel | Horizont: 160; Vertikal :150  |  |
| Touchscreen        | Projizierte kapazitive Mehrpunkt-GG-Berührung   |  |
| Unteranzeige       | 9,7 Zoll Display ohne Touchfunktion   |  |
| Kundenanzeige      | 2*20 VFD oder 2*20 LCD-Display, montiert an der hinteren Abdeckung für Option   |  |
| Leistung           |   |  |
| Hauptplatine       | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz<br>normalerweise oder Intel Core I3 / I5 4 <sup>th</sup><br>Generation CPU für Option | Rockchip-Serie RK3288, Quad-Core 1,8 G,<br>RK3399 für Option |
| Systemspeicher     | 1*SO-DIMM DDRIII-Steckplatz, unterstützt<br>normalerweise 1333*/1600 4 GB, 2 GB/8 GB<br>für Option                          | An Bord DDRIII 1 GB, 2 GB, 4 GB für Option                   |
| Speichergerät      | Msata SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB   | an Bord 8 GB, 16 GB, 32 GB EMMC für Option                   |
| Audio              | An Bord des Real Tek ALC662   | an Bord des Audiochips Real Tek ALC5640                      |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| LAN                                  | 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip<br>Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz,<br>unterstützt eingebettetes WIFI-Modul | 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip<br>Unterstützt Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0-<br>Unterstützung |
| Betriebssystem                       | Windows 7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux   | Bis Android 8.1   |
| Konnektivität                        |   |   |
| Extern<br>E/A-Port<br>(J1900/RK3288) | Netzschalter*1  |   |
|                                      | 12 V DC in Buchse*1   |   |
|                                      | LAN:RJ-45*1   |   |
|                                      | USB*4   |   |
| Extern<br>E/A-Port J1900             | 15-poliger D-Sub-VGA *1   |   |
|                                      | HDMI*1 oder RS 232*1 für Option   |   |
|                                      | Line-Out*1, MIC-In*1  |   |
| Extern<br>E/A-Port RK3288            | Audioausgang*1  |   |
|                                      | TF-Kartenport*1   |   |
|                                      | RJ11 für Kassenschublade*1<br>RS 232*1  |   |
| Optionen                             |   |   |
| MSR                                  | optionale Seite MSR   |   |
| Umgebung                             |   |   |
| Betriebstemperatur                   | 0 bis 40 Grad Celsius   |   |
| Lagertemperatur                      | -10 bis 60 Grad Celsius   |   |
| Arbeitsfeuchtigkeit                  | 10 %~80 % Keine Kondensation  |   |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 10 %~90 % Keine Kondensation  |   |
| Paket                                |   |   |
| Gewicht                              | 5,5 kg netto, 7,0 kg brutto   |   |
| Paket mit Schaumstoff innen          | 440*290*425mm   |   |
| Zubehör                              |   |   |
| Netzteil                             | 110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC 12 V/5 A Ausgangsadapter   |   |
| Netzkabel                            | Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich                                  |   |
| Andere                               |   |   |
| Konformität                          | FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC   |   |







POS-1513







POS-1513





POS-1513







POS-1513





POS-1513

