

17,1-Zoll-Windows-Touchscreen-POS-Terminal mit Basis aus Aluminiumlegierung

(M/N: POS-1701)

Merkmale:

17-Zoll-LCD-Bildschirm mit hoher Helligkeit;
Projiziertes kapazitives Mehrpunkt-Touchpanel;
Abnehmbare Bodenplatte für kleinere Verpackung und geringere Versandkosten;
Der Hauptbildschirm unterstützt eine 300 ° -Drehung, um jedem Betrachtungswinkel gerecht zu werden.
Randloser Bildschirm, die Vorderseite schützt vor direktem Spritzwasser;
Der ultradünne Körper macht das Produkt prägnanter und stilvoller;
Dicker und stabiler Aluminiumfuß;
Kabelschlitze im Inneren der Basis machen das Kabel ordentlicher;
Kundendisplay, Zweitbildschirm und MSR-Einbauposition sind auf der Schale reserviert.

Spezifikation

Modell	POS-1701
Name	17. 1 -Zoll- Touch - POS-Terminal
Gehäuse	Kunststoffschale und Metallsockel
Farbe	Ganzschwarze oder ganzweiße Farbmaschine
Anzeige	
Hauptbildschirm	17 . 1-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1400 * 900
Helligkeit	200cd/ m ²
Betrachtungswinkel	Horizont: 60 ; Vertikal: 90
Berührungssensitiver Bildschirm	Projizierte kapazitive Mehrpunkt-G + G-Berührung
Kundenanzeige	2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD-Display an der hinteren Abdeckung als Option montiert
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalerweise oder Intel Core Generation I3 / I5 CPU der 4. als Option
Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII- Steckplatz, unterstützt normalerweise 1333 * / 1600 4 GB , 2 GB / 8 GB als Option
Speichermedium	M SATA SSD 64 GB oder höher, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul
MSR	optionaler Seiten-MSR
Betriebssystem	Windows7/8/10, eingebettet, WEPOS, Linux
Konnektivität	

Extern I / O-Port J1900 oder I3 I5	Einschalttaste * 1
	12-V-DC-Eingangsbuchse * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB*6
	15-poliger D-Sub-VGA * 1
	HDMI * 1, RS 232 * 1 für I3 / I5
	RS232 * 2 für J1900
Line-Out * 1, MIC-In * 1	
Paket	
Gewicht	Netto 4,5 kg Brutto 5,5 kg
Paket mit Schaum nach innen	485 * 453 * 205 mm
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 80 % Keine Kondensation
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 % ~ 90 % Keine Kondensation
Zubehör	
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstrom und Eingang , DC 12 V / 5 A Ausgangsadapter
Stromkabel	Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich
Sonstiges	
Beachtung	FCC-Klasse A / CE-Zeichen / LVD / CCC



















REG # 1 828 W. - Please Print Or Scan

SALE TOTAL
20.58

CUST OPS FE

TAKE OUT

F-11 F-12 F2 - ITEMS

DESCRIPTION	QTY	TOTAL
CHICKEN CLUB SANDWICH	1	3.90 T
PIZZA SLICE	1	1.00 T
TURKEY BURGER	1	4.90 T
TURKEY CLUB SANDWICH	1	5.90 T
MUSTARD	1	0.26
MAYO	1	0.00

GFT HLD D-IN
DISC CPN TCKTS
TIPS DWR

MAIN MENU					
LUNCH MENU	NO PICTURES SAMPLE	DINNER MENU	BREAKFAST MENU	DRINKS	MUSTARD KETCHUP MAYO PICKLES ETC



