

## Mobiler Mini-Bluetooth-Thermodrucker pos

(Modellnummer: OCPP-M083)

### Merkmale

Unterstützt Windows, Java, Android, IOS (optional)

Schnittstelle: USB + RS232 + Bluetooth (Optionen) oder USB + RS232 + WIFI;

USB- und DC-Aufladung;

OLED zeigt den Druckstatus an;

Unterstützung 2D, 1D barcode druck

Ein Drucker kann eine Verbindung zu Multi-Smart-Geräten herstellen (bis zu 7 Android-Geräte + 1 iOS-Gerät) (optional)

Druckername und Passwort können online geändert werden

Kostenloses SDK für Android und Win CE

2000mAh Lithium Batterie mit großer Kapazität

Spezielle Batterieanzeige zur Überwachung des Energiezustands

Cutter: Handschneider

Druckgeschwindigkeit: bis zu 90 mm / s

MCBF (Leben): 100 km

### Spezifikation

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Modell                | OCPP-M083   |
| Gewicht               | 280 g   |
| Farbe                 | Schwarz   |
| Effektive Druckbreite | 72mm  |
| Druckmethode          | Thermo-Liniendruck  |
| Druckbefehle          | ESC / POS-kompatibler Befehlssatz   |
| Druckgeschwindigkeit  | Bis zu 90 mm / s  |
| Auflösung             | 8 Punkte / mm (203 dpi)   |
| Schrift drucken       | 12x24 / 24x24   |
| Spaltenkapazität      | 32 Spalten / 16 Spalten   |
| Zeichengröße          | 1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H)   |
| Papierabmessungen     | 80,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 30,0 mm   |
| Papierstärke          | 0,06 bis 0,08 mm  |
| Zeichensatz           | Alphanumerisches / chinesisches Kanji   |
| Schnittstelle         | USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (optional)   |
| Datenpuffer           | Bis zu 5 KByte  |
| Netzteil              | 9 V DC / 2A   |
| Batterieleistung      | 7,4 V DC / 2000 mA; Der Akku kann 4 bis 5 Tage lang verwendet werden. Wenn er voll aufgeladen ist, kann er 120 bis 150 m Papier bedrucken |
| Andere Eigenschaften  | Papierererkennung, Stromerkennung, Manuelles Herunterfahren   |
| Arbeitsbedingungen    | Temperatur: -10 °C □ 50 °C, luftfeuchtigkeit: 10% □ 90%   |
| Lagerbedingungen      | Temperatur: -20 °C □ 70 °C, luftfeuchtigkeit: 5% □ 95%  |
| Gerätename            | Kann mit bis zu 30 ASCII-Zeichen angepasst werden (Brief und digital).  |
| Passwort              | Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" ein, der angepasst werden kann. Bei maximal 6 Ziffern.   |
| Netzstecker dimension | 3,5 * 1,1 mm  |

## **Relevante Dokumente:**

[\\* OCPP-M083 Spec](#)

[\\* Fahräh für Windows](#)

[\\* CD-Dateien](#)