

VFD Kundenanzeige(M / N: VFD220B)

Eigenschaften:

Unterstützt 11 Befehlsmodi einschließlich EPSON usw.

Stromversorgung von 5V bis 24V, um jegliche sinnlose Verwendung einer falschen Stromversorgung zu verhindern.

20-spaltige x 2-zeilige Punktmatrix in einem großen Betrachtungswinkel.

Einfache Anbindung an eine Vielzahl von POS-Produkten.

OPOS / JPOS-Treiber ist Standard.

Spezifikation

Allgemeines	Anzeigemethode	Vakuum-Fluoreszenz-Display (blau-grün)
	Anzahl von Charakteren	40 (20 Spalten x 2 Zeilen)
	Helligkeit	500 ~ 1000 cd / m2
	Zeichensatz	5 x 7 Punktmatrix
	Zeichentyp	95 alphanumerisch, 32 internationale Zeichen
	Zeichengröße	9,02 (H) x 5,25 (W) mm
	Punktgröße (X x Y)	0,86 x 1,05 mm
	Charaktere herunterladen	9 Zeichen
	Panel-Dimension	200 (W) x 77,5 (D) x 31 (H) mm
	Polmaß	Pro Trägerlänge: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Basisdimension	169,5 (W) x 98,5 (D) x 39 (H) mm
	Blickwinkel	Max. 90 °
	Horizontale Rotation	Max. 355 °
Gewicht	Ca. 980 Gramm	
Befehle Modus	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIKKONTROLLE	
Sprachunterstützung	FRANKREICH, DEUTSCHLAND, VEREINIGTES KÖNIGREICH, DENMARKI, SCHWEDEN, ITALIEN, SPANIEN, JAPAN, NORWEGEN, DENMARKII, SLAWISCH, RUSSLAND, Portugiesisch, Kanadisches Französisch, nordisch, Türkisch, griechisch, Westeuropäisches Latein	
Schnittstelle	RS-232 (seriell) / USB	
Verbindung	Direkte Verbindung 9600 oder 19.200 bps	
Zuverlässigkeit	30.000 Stunden	
Leistung	5 ~ 24 VDC	
Sicherheit	EMV-Standards Sicherheitsstandards FCC, CE	

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Webseite: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-Mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/user/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814;

Fax: 0086,755.86053207-868.