

VFD220C 20 2 Zeichen Doppellinie VFD Kundenanzeige

(Modell Nr. : VFD220C)

Eigenschaften:

Doppelte Zeilen 20 * 2 Zeichen VFD Anzeige;
Unterstützung 26 Ländersprachen;
Stockhöhe ist einstellbar;
360 Grad Drehwinkel;
Unterstützt ESC / POS- und CD5220-Befehl
3 Arten unterschiedlicher Höhe für Sie wählen

Spezifikationen:

Vakuum-Fluoreszenz-Display mit hoher Helligkeit für hervorragende Sichtbarkeit über einen weiten Betrachtungswinkel.
Verfügbar in 9mm hohen Zeichen.
40 Zeichen in 20 Spalten nach 2 Zeilen Format.
Dreizehn Sätze internationaler Zeichen sowie ein Satz benutzerdefinierter Zeichen ermöglichen volle Flexibilität bei den Schriftarten.
Einfache Programmierung mit Escape Sequenzbefehlen.
Emulation von Aedex-, Epson- und DSP800-Befehlssätzen.
Das Display kann in viele verschiedene Winkel geschwenkt und geneigt werden.
Einstellbare Anzeigehöhe.
Die Stromversorgung kann aus dem System entnommen werden, wobei die Halterung und der Kabelsatz in einer typischen Konfiguration geliefert werden.
AC-Adapter in verschiedenen Konfigurationen für alle Wechselspannungen.

Rahmenfarbe	Schwarz-Weiss/ Cyan
Farbe anzeigen	Blau Grün
Anzeigemethode	Vakuum Ffluoreszierend Display
Anzeigemodus	2 Zeilen * 20 Zeichen
Helligkeit	700cd / m2
Zeichentyp	96 alphanumerisch,26Arten des internationalen Zeichensatzes
Zeichensatz	5X7 Punktmatrix
Zeichengröße	6.75mm x 3.75mm
Punktgröße	0.8 x 0,55 mm
Code Seite	20 Code Seite
Sichtfeld	-5 ~ 60 °
Panel-Dimension	204 (W) *67(H) * 40(D)
Blickwinkel	188mm(L)×40mm(W)
Horizontale Rotation	Max 350°
Gewicht	0.9KG
Befehle Modus	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC
Sprachunterstützung	US Englisch, U.K Englisch, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Färöisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Don Kanadisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisch, Italienisch, Katakana, Lettisch, Litauisch, Norwegisch , Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch ...
Schnittstelle	RS232 (seriell) oder USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40,000 Stunden
Energieversorgung	DC5V 1A
Zertifikat	CE, ROHS, FCC



Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industriepark, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Webseite: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-Mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086,755.86053207-814;

Fax: 0086,755.86053207-868.