

# 20X2 Zeichen Doppelte VFD-Kundenanzeige

(Modellnr .: VFD220C)

## Eigenschaften:

- | Doppellinien 20 \* 2-stellige VFD-Anzeige;
- | Support 26 Landersprachen;
- | Die Höhe ist einstellbar.
- | 360 ° Drehwinkel;
- | Unterstützt die Befehle ESC / POS und CD5220
- | 3 Arten von unterschiedlicher Höhe für Sie auswählen

## Spezifikationen:

- | Vacuum Fluorescent Display mit hoher Helligkeit für hervorragende Sichtbarkeit über einen Weitwinkel.
- | Verfügbar in 9 mm hohen Zeichen.
- | 40 Zeichen in 20 Spalten im 2-Zeilen-Format.
- | Dreizehnensätze mit internationalen Zeichen sowie ein Satz von benutzerdefinierten Zeichen ermöglicht die vollständige Flexibilität bei der Anzeige von Schriftarten.
- | Einfache Programmierung mit Escape-Sequenzbefehlen.
- | Emulation von Aedex-, Epson- und DSP800-Befehlssätzen.
- | Das Display kann in einem weiten Winkelbereich schwenken und neigen.
- | Einstellbare Anzeigehöhe.
- | Die Stromversorgung kann vom System bezogen werden, wobei die Halterung und das Kabelset in einer typischen Konfiguration enthalten sind.
- | AC-Adapter in verschiedenen Konfigurationen für alle Wechselspannungen.

<b>Rahmenfarbe</b>	Schwarz / Weiß / Cyan
<b>Anzeigefarbe</b>	Blau Grün
<b>Methode anzeigen</b>	Vakuum-Fluoreszenzanzeige
<b>Anzeigemodus</b>	2zeilen * 20 zeichen
<b>Helligkeit</b>	700 cd / m <sup>2</sup>
<b>Zeichentyp</b>	96 alphanumerische, 26 Arten internationaler Zeichensatz
<b>Zeichenschrift</b>	5X7-Punktmatrix
<b>Zeichengröße</b>	6,75 mm x 3,75 mm
<b>Punktgröße</b>	0,8 x 0,55 mm
<b>Codepage</b>	20 <b>Codepage</b>
<b>Sichtfeld</b>	-5 ~ 60 °
<b>Panel Dimension</b>	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
<b>Blickwinkel</b>	188 mm (L) x 40 mm [W]
<b>Horizontale Drehung</b>	Max 350 °
<b>Gewicht</b>	0,9 kg
<b>Befehlsmodus</b>	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....
<b>Sprachunterstützung</b>	US-Englisch, UK-Englisch, Türkisch, Bosnien, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Färöisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Französisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisch, Italienisch, Katakana, Lettisch , Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch...

<b>Schnittstelle</b>	RS232 (seriell) oder USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40.000 Stunden
<b>Netzteil</b>	DC5V 1A
<b>Zertifikat</b>	CE, ROHS, FCC



## VFD220C



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC

