

20X2Characters Double Line VFD Kundenanzeige

(Modell Nr.: VFD220C)

Eigenschaften:

- 1 Doublelines 20 * 2 Zeichen VFD-Anzeige;
- 1 Support 26 Ländersprachen;
- 1 Poleheight ist einstellbar;
- 1 Drehwinkel von 360 Grad;
- 1 Unterstützt den Befehl ESC / POS und CD5220
- 1 3 Arten unterschiedlicher Höhe für Sie wählen

Spezifikationen:

- 1 Hochhelles Vakuum-Fluoreszenzdisplay für hervorragende Sichtbarkeit über einen weiten Betrachtungswinkel.
- 1 Erhältlich in 9 mm hohen Zeichen.
- 1 40 Zeichen in 20 Spalten im 2-Zeilen-Format.
- 1 Dreizehn Sätze internationaler Zeichen sowie ein Satz benutzerdefinierter Zeichen ermöglichen eine vollständige Flexibilität bei der Anzeige von Schriftarten.
- 1 Einfache Programmierung mit Escape-Sequenzbefehlen.
- 1 Emulation von Aedex-, Epson- und DSP800-Befehlssätzen.
- 1 Das Display kann in einem weiten Winkelbereich gedreht und gekippt werden.
- 1 Angepasste Anzeigehöhe.
- 1 Powerm kann aus dem System bezogen werden, wobei die Halterung und das Kabelsatz in der typischen Konfiguration geliefert werden.
- 1 AC-Adapter in verschiedenen Konfigurationen für alle Wechselspannungen.

| | |
|----------------------------|---|
| Rahmenfarbe | Schwarz / Weiß / Cyan |
| Anzeigefarbe | Blau Grün |
| Anzeigemethode | Vakuum-Fluoreszenzanzeige |
| Anzeigemodus | 2 Zeilen * 20 Zeichen |
| Helligkeit | 700 cd / m ² |
| Zeichentyp | 96 alphanumerische Zeichen, 26 Arten internationaler Zeichensätze |
| Zeichenschrift | 5X7 Punktmatrix |
| Zeichengröße | 6,75 mm x 3,75 mm |
| Punktgröße | 0,8 x 0,55 mm |
| Codepage | 20 Codepage |
| Sichtfeld | -5 ~ 60 ° |
| Panel Dimension | 204 (B) * 67 (H) * 40 (D) |
| Blickwinkel | 188 mm (L) × 40 mm □ □ W. □ |
| Horizontale Drehung | Max 350 ° |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Befehlsmodus | ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC |
| Sprachunterstützung | US Englisch, UK Englisch, Türkisch, Bosnien, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Färöisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Fr Kanadisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Irisch, Italienisch, Katakana, Lettisch , Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch... |
| Schnittstelle | RS232 (seriell) oder USB |
| Baudrate | 2400/9600 BPS, |
| MTBF | 40.000 Stunden |
| Energieversorgung | DC5V 1A |



VFD220C



www.ocominc.com

CE FCC

