

Impresora de recibos térmica portátil mini bluetooth de 3 pulgadas

(M / N: OCPP -M087)

Product Description

características:

- Soporta Windows, Java, Android o IOS
- Controlador Povid SDK para Andriod e IOS, para PC con Windows
- Comunicación Bluetooth, USB y RS232.
- Battary de alta capacidad 2000mAh
- Mayor velocidad de impresión 80mm / seg.
- 50 km TPH Vida
- Una variedad de códigos 1D y 2D soportados
- Zumbador incorporado más fácilmente para el usuario obtener el estado de la impresora

Especificación:

Printing	
Metodo de impresion	Térmica directa
Ancho de impresión	72mm
Capacidad de columna	8 puntos / mm, 576 puntos / línea
Velocidad de impresión	80mm / s
Interfaz	Bluetooth □ USB □ Serie
Papel para imprimir	79.5 ± 0.5mm × φ40mm
Espaciado entre líneas	3.75mm (Ajustable por comandos)
Número de columna	Papel de 58 mm: Fuente A - 32 columnas / Fuente B - 42 columnas / chino, chino tradicional - 16 columnas
Tamaño del personaje	ANK □ Fuente A □ 1.5 × 3.0mm □12 × 24 puntos□ Fuente B □ 1.1 × 2.1mm □9 × 17 puntos□ Chino, chino tradicional: 3.0 × 3.0mm □24 × 24 puntos
Carácter de código de barras	
Hoja de caracteres de extensión	PC347 □Estándar Europa □ □ Katakana PC850 □Multilingüe□ PC860 Portugués □ PC863 □Canadiense-Francés □ PC865 □Nórdico□ Europa Occidental □ Griego □ Hebreo Europa Oriental PC WPC1252 □ PC866 Cyricic □ PC852 □Latin2 □ PC858 □ IranII □ Letón Árabe □ PT151 □1251

Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 □ EAN13 / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Buffer	
Búfer de entrada	32k bytes
NV Flash	64k bytes
Poder	
Fuente de alimentación	Entrada: CA 110V / 240V, 50 □ 60Hz
Fuente de alimentación	Salida: DC 9V-2A
Características físicas	
Peso	0.19kg
Dimensiones	111 × 88 × 41 mm (D x W x H)
Requisitos medioambientales	
Ambiente de trabajo	Temperatura (0 □ 45) humedad (10 □ 90%)
Almacenamiento	Temperatura (-10 □ 60) humedad (10 □ 90%)
ambiente	
Confiabilidad	
Vida de la cabeza de la impresora	50 km

► **Picture Show**



OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087



Documentos importantes:

[OCPP -M087 Especificación](#)