

## Lector de tarjetas de banda magnética de triple pista de 170 mm (Modelo: CR7400)

### Presupuesto:

Dimensión	170 mm x 44 mm x 42 mm		
Peso	0,2 kg		
Fuente de alimentación	+ 5V DV $\pm$ 5%		
El consumo de energía	& lt; 10mA		
Tarjeta Estándar	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Seguimiento de la Pos ition	Pista 1	Pista 2	Pista 3
Densidad de grabación	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidad de grabación	76 personajes	37 personajes	107 personajes
Interfaz	USB (predeterminado), PS2 (opcional), RS232 (opcional)		
Función de la cabeza	Sólo leer 1.5mm		
Velocidad de operación	10 ~ 100cm / sec		
Vida de cabeza	500.000 tarjetas desliza		
Tasa de error	Menos del 0,5% (tarjeta de prueba JSE)		
Temperatura	Almacenamiento: -30 ° C a + 70 ° C Funcionamiento: -20 ° C a + 50 ° C		
Humedad	Almacenamiento: 0% a 95% HR Funcionamiento: 20% a 90% HR		

### Documentos importantes:

¿Quieres saber más producto información?Por favor Haga clic aquí.

[Especificación](#)

[Manual de usuario](#)